

自粘防水卷材技术交底 菏泽自粘防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	自粘防水卷材技术交底 菏泽自粘防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

自粘贴卷材施工是指自粘型卷材的铺贴方法。自粘型防水卷材在工厂生产时，在其底面涂有一层压敏胶，胶粘剂表面敷有一层隔离纸。施工时只要剥去隔离纸，既可直接铺贴。自粘防水卷材通常为高聚物改性沥青卷材，施工一般可采用满粘法和条粘法进行铺贴，自粘防水卷材技术交底，采用条粘法时，自粘防水卷材，需要与基层的部位可在基层上刷一层石灰水或加铺一层隔离纸。铺贴时为增加粘结强度，基层表面也应涂刷基层处理剂；干燥后应及时铺贴卷材，可采用滚铺法或抬铺法进行。

自粘防水卷材

双面自粘卷材干铺法：主要适用于基层已找平的地下室底板、侧墙、屋面等防水工程。

施工流程:基层处理、涂刷基层处理剂、节点加强处理、定位、弹线、铺设自粘防水卷材、节点密封、工作面移交。

基层要求：1.基层养护至规定龄限；2.基层表面平整、干燥、并清理干净；3.阴阳角做成圆弧形，阴角半径50mm，菏泽自粘防水卷材，阳角半径20mm。

自粘防水卷材有哪些质量标准呢？

- 1.对于自粘防水卷材的所有材料，要求一定要符合规范。
- 2.防水卷材的防水层与变形缝等也要符合规范。
- 3.防水层不能有渗漏现象。
- 4.要求防水层的基层要坚固、平整等。
- 5.要按要示进行铺设、搭接与收头等。
- 6.自粘防水卷材的铺贴方向要正确。

该产品耐低温性能好，是地铁、隧道和不可动火现场合适的防水材料、防潮和密封材料，还适用于管道的防水、防腐工程。

自粘防水卷材技术交底-菏泽自粘防水卷材-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。自粘防水卷材技术交底-菏泽自粘防水卷材-山东巨洋防水(查看)是山东巨洋防水科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：侯经理。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。