

电标高压大小头生产厂家

产品名称	电标高压大小头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 异径管又称大小头.用来连接不同尺寸的管子,一般分为同心异径管和偏心异径管两种.当异径管立起来后两端口的投影是同心圆时.它就叫同心异径管,而偏心异径管的投影是小圆内切于外圆异径管的圆度应小于等于相应端外径的1%.且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$.同心异径管极限扭矩相对要比偏心异径管的极限扭矩略大一点.异径弯管大端面截面承受扭矩时的极限扭矩相对要比小端面截面承受扭矩时的极限扭矩小.在异径弯管承受端面扭矩作用上.还提出了一端的扭矩无法完全传递到另一端的概念.扭矩在传递中会逐渐转化为弯矩.90°弯管一个端面的弯矩既可由另一个端面的扭矩转化而来.提出了同心异径管.偏心异径管和异径弯管的有限元模型建模法。

合金异径管一般选用的成形技术为缩径限制,扩径限制或缩径加扩径限制,对某些标准的异径管也可选用冲压成形.偏疼异径管除运用钢管为质料生产异径管外,对有些标准的异径管还可用钢板选用冲压成形技术进行生产,拉伸所运用的冲模形状参照异径管内外表尺寸规划,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形.偏疼异径管的缩径成形技术是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中,经过沿管坯轴向方向的限制,用于管道变径处的一种管件.这样的管还有合金偏心的异径管,同心的异径管以及不锈钢异径管等等.电标异径管(电标大小头)材质是一种低碳结构用钢,合金元素含量较少,一般在3%以下.偏心异径管(偏心大小头)在实际的制作中在其中添加不同的元素进行不同的功能和强度,采用一定的生产标准和方式进行添加,在其中的使用中具有一定的性能.偏心异径管其特点是强度显着高于相同碳量的碳素钢,具有较好的韧性和塑性以及良好的焊接性和耐腐蚀性等.为了改善和提高钢的性能,在碳钢的基础上加入其它合金元素,如硅、锰、铬、镍、、钨、钛等,这种钢叫合金钢.偏心异径管除使用钢管为原料生产异径管外,对部分规格的异径管还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产.拉伸所使用的冲模形状参照异径管内表面尺寸设计,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形.合金异径管使金属沿模腔运动并缩短成形,依据异径管变径的巨细,分为一次限制成形或屡次限制成形.扩径成形是选用小于异径管大端直径的管坯,用内冲模沿管坯内径扩径成形.扩径技术主要处理变径偏大的异径管不易经过缩径成形的状况,有时依据材料和产品成形需要,将扩径与缩径的办法兼并运用。