

# 山东常压不锈钢人孔生产厂家

产品名称	山东常压不锈钢人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 灌顶人孔生产厂家尽在"禹拓管件",我公司是华北地区大型的灌顶人孔生产厂家,拥有较强的技术实力,良好的服务是我们赢得市场的基础,我们耐心倾听用户的每一个建议,始终以“互利互动、共同发展”为销售理念,你的建议是我们进步的方向,禹拓管件厂励志做常压人孔生产厂家,是您\*\*\*诚实的合作伙伴,欢迎来人来电洽谈业务.不锈钢垂直吊盖人孔生产厂家,河北禹拓管道公司有一套相当成熟的生产制造工艺,质量受到用户的好评,在行业内具有良好的声誉。承接了哈锅、上锅、锡锅、大唐信阳等锅炉电力管件,并且与其也是长期合作战略伙伴。广泛应用于抗腐蚀性能要求较高的行业。公司于2010年开始生产的管件主要分以下几大类:1.石化行业各材质的管件、法兰、180°厚壁弯头以及集合管、弯管是我公司的强项;特别能制造加长管件、改弯角度,减少客户焊接,可以替代进口。2.高温高压大口径厚壁的制造:包括锅炉、电力管件;化工用高温高压合金钢、不锈钢管件。人孔在使用介质、温度、压力要求下,分别对待选用,使其在介质、压力、温度下不变形,不影响密封,并耐压、腐蚀,并延长使命寿命。不锈钢人孔密封垫片选择是否正确合适,关系到人孔的性价比,同时会直接影响到不锈钢人孔的使用寿命。一种常带有盖的孔道,人可以由此孔进出排道、锅炉、下水管或类似设施。人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。孔已有成型产品,直径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁\*下圈板上。

回转盖人孔已有成型产品,直径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁\*下圈板上。大都为直径的圆孔,其中心距底板,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在以下时设12个人孔,以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于。当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与第1个人孔相隔90。常压人孔是普通的人孔,是不带压力的人孔,一般安装在罐顶,不锈钢水平吊盖人孔,是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键,但先对于带压人孔来说,灌顶用水平吊盖人孔,常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时,人孔,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个

人孔时，平焊法兰水平吊盖人孔，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。人孔的设计应根据具体的工艺设计方案，先行工艺设计，在联系这个设备的设计参数，进行相应的机械设计，做到综合考虑。特别要注意人孔补强的计算，否则会造成维修人员进入储罐类维修时的人身安全。带芯人孔是在人孔盖内加设一层与罐壁弧度相等的芯板，并与罐壁齐平。为便于启闭，在孔口结合筒体上还装有转臂和吊耳，操作时人孔盖仍不离开油罐。带芯人孔设置要求：内浮顶油罐体人孔一般至少设2个，一个与一般油罐一样，设在询问圈板，高度约常称为底部人孔；另一个设在第二圈板中部，高度约为左右，为操作人员进入浮盘上部时用，常称作高部位人孔。