

# YVFB扁电缆 浩华 YVFB

产品名称	YVFB扁电缆 浩华 YVFB
公司名称	郑州宏亮电缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:浩华 型号:YVFB 线芯材质:裸铜线
公司地址	郑州市中原区郑上路11号院1号楼8层0828号
联系电话	0371-67638366 13837197627

## 产品详情

品牌	浩华	型号	YVFB
线芯材质	裸铜线	芯数	多芯
护套材质	PVC	电线最大外径	国标 (mm)
护套厚度	国标 (mm)	标称截面	国标 (mm <sup>2</sup> )
产品认证	CCC		

有需要请联系

### 产品简介

品牌：浩华 型号：yvfb / yffb 线芯材质：裸铜线 芯数：2-38 护套材质：丁晴 标称截面：0.75-240 (mm<sup>2</sup>)  
产品介绍：动力传输及控制电缆，广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。产品特点：本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性  
比圆电缆的弯曲半径小，节省安装空间 可多根线缆重叠捆绑使用  
芯线单排一字型排列时：悬挂长度 > 40m 移动速度 > 2m / s 建议增加承力钢丝或纺纶纱  
芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度 > 80m 移动速度 > 4-10m / s 建议增加承力钢丝 线缆结构：  
导体：采用多股柔性无氧铜丝符合din vde 0295等级5  
绝缘：优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合物颜色：彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线  
护套：优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合物颜色：黑色或灰色 电气特性：额定电压：u<sub>0</sub> / u 300 / 500 v  
测试电压：u 2500v 温度范围： 移动安装：-15 ~ +70 固定安装：-30 ~ +70