

高压聚乙烯绝缘架空电缆 其他

产品名称	高压聚乙烯绝缘架空电缆 其他
公司名称	郑州宏亮电缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:其他 型号:JKY 芯数:1芯
公司地址	郑州市中原区郑上路11号院1号楼8层0828号
联系电话	0371-67638366 13837197627

产品详情

品牌	其他	型号	JKY
芯数	1芯	护套材质	聚乙烯
电线最大外径	国标 (mm)	绝缘厚度	国标 (mm)
标称截面	国标 (mm ²)	用途	电力传输
线芯材质	裸铜线	产品认证	CCC
电压等级	中、低压电力电缆 (35千伏及以下)	绝缘材料	塑料绝缘电力电缆

1.用途：适用于交流额定电压35kv及以下架空电力线路，在城镇、高层建筑和林区等安全性要求较高的场合使用。

2、使用特性： 额定电压为1、10kv。 电缆的长期工作温度：聚氯乙烯 (pvc)、聚乙烯 (pe) 绝缘应不超过70 ；交联聚乙烯 (xlpe) 绝缘应不超过90 。 短路时 (最长持续时间不超过5秒) 电缆导体的最高温度；聚氯乙烯绝缘不超过160 ；聚乙烯绝缘不超过150 ；交联聚乙烯绝缘不超过250 。 电缆敷设温度不应不低於-20 。

3、型号、名称及用途：

额定电压kv	型号	名称	主要用途
1	jkv,jklv	铜 (铝) 芯聚氯乙烯绝缘架空电缆	架空固定敷设，引户线等
	jky,jkly	铜 (铝) 芯聚乙烯绝缘架空电缆	
	jkyj,jklyj	铜 (铝) 芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
10	jkyj,jklyj	铜 (铝) 芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	架空固定敷设，架设时应考虑电缆和树木保持一定距离，电

jky,jkly	铜（铝）芯聚乙烯绝缘架空电缆	电缆运行时允许和树木频繁接触
jklyj/b	铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆	
jklyj/q	铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆	架空固定敷设，架设时应考虑电缆和树木保持一定距离，电缆运行时只允许和树木短时接触
jkly/q	铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆	

4、技术性能：导体应采用紧压圆形绞合导线，其最大电阻及最小拉断力应符合表3规定。承载绞线的拉断力应符合表10的规定。绝缘应采用黑色耐候聚氯乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。电缆应能经受规定的交流电压试验1分钟，绝缘应不击穿。有绝缘屏蔽的10kv电缆，应进行局部放电试验，其电量应不大于20pc。

5、交货要求：交货长度由供需双方协商确定。长度计量误差应不超过±0.5%。6、储运须知：电缆端头应密封防水并避免露天存放。电缆盘头不允许平放或从高处扔下，防止机械损伤电缆。防止互撞或翻倒。