

原装百得燃烧器 意大利BalturTBG60P天然气燃烧器 利雅路燃烧机 燃烧机配件 燃烧器

产品名称	原装百得燃烧器 意大利BalturTBG60P天然气燃烧器 利雅路燃烧机 燃烧机配件 燃烧器
公司名称	洛阳舒鑫机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	利雅路:RS50
公司地址	洛阳市涧西区联盟路3号院文兴现代城4-1703
联系电话	13939948260 13939948260

产品详情

技术和功能特点

低NO_x 和 CO 排放（class III），符合欧洲 EN676标准的燃气燃烧器.

单段火运行（开/关）。

符合EN303标准，适应任何类型的燃烧室.

高通风效率，***，低噪声.

空气和燃气在燃烧头混合。

燃烧气体再循环风管可以使得污染物，尤其是氮氧化物(Nox)的排出降到***。

无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下混合装置，从而可以方便的进行维修保养。

调节助燃空气流量.

通过电动两段式工作阀调节燃气流量.

可以加一个阀门检漏控制装置到燃气阀组。

可以给阀组加一个阀的密封控制装置。

采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉连接固定；配有一个7孔联接器。

配有一个7孔联接器，一个法兰和一个用于用于锅炉紧固的隔热密封.

设计特点

轻质压铸铝合金风机部件。

***离心式风机。

带有空气流量调节挡板的助燃空气进口.

与各种锅炉法兰配对的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。

带有不锈钢喷嘴和火焰扩散盘的钢质可调节燃烧头。

带有不锈钢喷嘴和钢制火焰扩散盘可调节燃烧头。

火检.

TBG45使用单相电动马达驱动风机，TBG 60 使用三相电动马达驱动风机.

空气压力开关，确保有燃烧空气。

空气压力开关，确保有燃烧空气。

手动空气流量调节。

手动流量调节。

燃气阀组包括安全，电动1段火和2段火工作阀门，***小压力开关，调压器和燃气过滤器。

电离电极检测火焰。

控制盘包括：运作，故障和燃烧器工作停止指示灯。

符合欧洲EN298标准的燃烧器自动控制装置和指令设备。

印刷电路板进行电气连接连接。

用于燃烧器/阀组智能连接器（有错误指示）。

为燃烧器电气和恒温控制器提供7孔的联接出口。

7孔插头输出用于燃烧器电气和温控器连接。

可将毫安表与电离电缆联接。

可将毫安表与电离电缆联接。

电气保护等级IP44。

