

北京浩特沃德供应铜包钢接地棒配件--驱动头

产品名称	北京浩特沃德供应铜包钢接地棒配件--驱动头
公司名称	北京浩特沃德电气设备有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:HOTWELD 型号:HW-QDT-14.2 线芯材质:高碳钢
公司地址	北京市大兴区永大路1号院14号楼2层219
联系电话	86 010 59425558 13911860032

产品详情

品牌	HOTWELD	型号	HW-QDT-14.2
线芯材质	高碳钢	芯数	1
电线最大外径	14.2 (mm)	拉伸强度	60000n/cm2
用途	防雷接地降阻	产品认证	GB

组合式铜包钢接地棒/极配件包括驱动头、连接器和钻头三种，主要规格有 14.2 17.2，连接管是组合式接地镀铜接地棒必须的配件，采用纯硅黄铜制作，内有双向内旋螺纹，用于连接接地棒。

镀铜接地棒（铜包钢接地棒）有组合式和单根式的两种，组合式接地棒施工更加方便，配有同轴连接器、驱动头和钻头等配件，根据不同地质及使用要求可以通过硅黄铜连接器（连接螺栓）连接，任意增加镀铜接地棒的长度。顶端采用驱动头（连接螺栓）连接，供接地棒打深时打击使用。末端采用特制钻头（连接螺栓）连接，已将接地棒打深。

图1：接地棒组合示意图 图2：带螺纹的接地棒

根据客户需求可加工单端螺纹和双端螺纹。