

# 高压通风蝶阀 南京科宁阀门设备 芜湖通风蝶阀

产品名称	高压通风蝶阀 南京科宁阀门设备 芜湖通风蝶阀
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

## 产品详情

当进入燃烧室的油品中混有不可燃烧的杂质颗粒物时，这些杂质颗粒会随着排气排出气缸，在排出的过程中会有一定的几率在排气阀关闭时被卡阻在排气阀和阀座的密封面上。造成排气阀不能完全关闭，这个卡住的颗粒杂质的直径有多大，气阀的开度就有多大。虽然能通过喷油器的喷孔进入燃烧室的颗粒杂质都较小，不锈钢电动通风蝶阀，但在燃油混合气体燃烧时，燃烧室的压力很高，微小的气阀开度也能造成高温高压燃烧气体的窜出。

1、手动通风蝶阀采用钢板焊接而成，芜湖通风蝶阀，具有结构尺寸短、重量轻、安装方便等特点。阀门驱动扭矩小，启闭灵活，操作方便。阀体上设有油密封圈，密封副间无明显间隙，泄漏率小。蝶板与阀体之间的膨胀间隙较大，法兰式通风蝶阀，可有效防止热膨胀和冷收缩造成的堵塞。阀门可配备各种驱动装置，如手动装置、蜗轮驱动装置、气动装置、电动装置等。通风蝶阀广泛应用于黄金、化工、电力、建材、矿山等工业管道中介质气体的控制或调节。

手动通风蝶阀是一种结构短、重量轻、安装方便的工业产品。

手动通风蝶阀的主要参数:公称压力(MPA):0.05mpa.介质温度:-30 ~-350 .强度试验:0.1mpa.适用介质:冷热空气。

泄漏率：3%：

1、阀门安装之前，应仔细核对所用阀门的型号、规格是否与设计相符；2、根据阀门的型号和出厂说明书检查对照该阀门可否在要求的条件下应用；3、阀门吊装时，绳索应绑在阀体与阀盖的法兰连接处，且勿拴在手轮或阀杆上，高压通风蝶阀，以免损坏阀杆与手轮；4、在水平管道上安装阀门时，阀杆应垂直向上，不允许阀杆向下安装；5、安装阀门时，不得采用生拉硬拽的强行对口连接方式，以免因受力不均，引起损坏；6、明杆闸阀不宜装在地下潮湿处，以免阀杆锈蚀。高压通风蝶阀-南京科宁阀门设备-芜湖通风蝶阀由南京科宁阀门有限公司提供。南京科宁阀门有限公司是江苏南京,蝶阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科宁阀门领导携全体员工

热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科宁阀门更加美好的未来。