

深圳白色标志油漆的特性厂家供应「在线咨询」

产品名称	深圳白色标志油漆的特性厂家供应「在线咨询」
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

反光漆是一种新型的道路警示油漆，主要的功能是通过反射光线达到更显眼的警示效果，会胜漆的白色标志油漆的特性就是这种新型的警示油漆。市面上的反光漆种类很多，鱼龙混杂，那么我们要如何去选择好的反光漆产品呢？

1. 有环保标志的反光漆产品，目前涂料行业都在往环保这个方向靠拢，会胜漆的白色标志油漆的特性就是一款环保产品，其生产过程环保安全。
2. 看耐候性，反光漆基本使用在户外，对耐候性要较高的要求，如果耐候性不好，会导致漆膜变色
3. 含固量，固含高的涂料可以涂刷的面积会大，固含越高漆膜效果越好，更省成本

白色标志油漆的特性怎么避免出现气泡

白色标志油漆的特性在存储时，要尽力避免受潮，严禁暴晒雨淋，温度要在25（常温），在通风阴凉

的环境下存放。施工对涂料的效果影响是很大的，进行涂刷前，底材表面没有保持清洁干燥不仅会产生气泡，还会产生其他问题。如施工前遭受降雨，8小时内不宜进行白色标志油漆的特性施工。湿度：反光油漆的施工环境湿度一般要求在85%以下，空气相对湿度过大会使得底材表面无法保持干燥，漆膜容易受到水分的侵袭，不仅会影响漆膜的干燥时间，还会导致一些施工弊病的出现。大部分出现气泡的问题都是可以在施工前避免的。

影响白色标志油漆的特性出现流坠的因素有哪些？

1. 稀释剂添加过量，白色标志油漆的特性被稀释过度，附着力下降，在重力的作用下会产生流坠；
2. 漆膜喷涂过厚，漆膜过重导致下坠；
3. 施工环境的温度较低，漆膜干燥时间延长，进而导致油漆出现流坠；
4. 底材表面的平整度较差，漆膜厚薄不均匀，导致干燥速度不同，漆膜较厚的地方容易产生流挂；
5. 底材表面没有清洁干净，附着有油污或者水渍，导致白色标志油漆的特性涂刷施工后附着不良，出现流坠现象。