彩钢板耐火极限测试 防火等级广分检测机构

产品名称	彩钢板耐火极限测试 防火等级广分检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

阻燃等级检测也称燃烧等级检测是指根据相关的标准以及相关的试验，针对相应的材料而进行的阻燃等级评定

a) 阻燃建筑材料及制品 b) 阻燃织物

c) 阻燃塑料/橡胶材料及制品 d) 阻燃泡沫塑料

e) 阻燃家具及组件 f) 阻燃电线电缆

1、我国关于阻燃制品的国家标准主为有两个：

（1）GB 20286-2006----公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

这种塑料能慢慢燃烧但不能自熄。这种类型是UL的等级，经常是用纵向V0、V1或V2方式行不通时才采用这种方法

（2）UL94 V0、V1、V2、V5：垂直燃烧 UL阻燃性分类体系如下： UL94V0评定方法：从点燃后把火焰移开后样品能快速自熄到在一定时间间隙内无燃烧的熔体滴落（也就是说，燃烧着的熔体滴落在位于测试样品下面的一英尺的棉花垫上，不能引燃棉花）。 UL94V1评定方法与V0类似，只不过它要求的自熄时间要长些。这种测试允许熔体滴落在棉花垫上，但不能点燃棉花。
UL94V2和V1相同，只是它允许燃烧着的熔滴将一英尺下面的棉花点燃。 UL94 V5是严格的检测方法，它涉及到塑料制品实际在火焰里的寿命。实验要求火焰长度为5in，对测试样品施加五次燃烧，其间不允许有熔滴滴落，不允许测试样品有明显的扭曲，也不能产生任何被烧出来的洞