

杀虫粉包装机-多嘴气压式包装机 干粉砂浆打包机 上海广志分装机

产品名称	杀虫粉包装机-多嘴气压式包装机 干粉砂浆打包机 上海广志分装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精度控制阀控制速度和精度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1. 采用螺旋配合精度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。 2. 高精度称重传感器，吊挂净重式计量。 3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持: 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
-----------------	--------------

精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

L × W × H) 毫米产品简介：大容用烤漆，耐腐蚀整机外形美观大方，满足食品机械“美观卫生”的要求。
 (白酒) 6、瓶子规格的调整范围大，易于调整，瓶子高度。焦油灌装机 化工油类 焦油灌装机
 302不锈钢材质灌装机生产厂家应用领域： 涂料 树脂 油漆 机
 油 胶粘剂 固化剂 稀释剂 油墨 助剂 添 GZ-012235 上海广志包装机械 储桶式定量灌装机
 双计量自动灌装机 灌装系统包括： - SS304#不锈钢全密封金属灌装头集成自动开盖和压盖系统两套。 -
 灌装头底部带有气动接料勺，避免灌装结束后，液体会滴漏到铁桶和输送线； - 手动/去皮/毛重灌装。
 自动快加和慢加灌装； - SS304不锈钢金属软管转接头，方便操作和维修。 - 自动液面上/液面下灌装，
 自动灌装头进入桶内并带有复位功能 - 采用托利多的称重传感器和仪表系统； -