

福意联保温柜 控温0-100 恒温箱 镶嵌式保冷柜 容积150立升

产品名称	福意联保温柜 控温0-100 恒温箱 镶嵌式保冷柜 容积150立升
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	67980.00/台
规格参数	温度:0-100度
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

福意联智能恒温箱适用于生化，生物测试及化学分析等研究部门，高等院校，工厂实验室及计量质检部门。可在箱内开展恒温实验，亦可通过软管与其它设备相连，作为恒温源配套使用，为用户工作时提供同一个冷热受控，温度均匀恒定的场源。智能恒温箱是自带制冷和加热的高精度恒温源。它长期应用于石油。定制的、高精度、低温度系数的电阻保证了智能恒温箱温度设定点的短期和长期稳定性。

福意联保温柜 控温0-100 恒温箱 镶嵌式保冷柜 容积150立升参数详情：

型号	容积 (升)	温 范围	安全门锁	电压 (V)	产品尺寸 (长、宽、高)
FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V , 50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		
FYL-YS-281L	281L				
FYL-YS-431L	431L				
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		126.5*68*183cm
FYL-YS-1028L	1028L				126.5*68*215cm

性能特点介绍：产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优良的彩涂板，

经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

售后服务：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、造影剂恒温箱。

福意联保温柜 控温0-100 恒温箱 镶嵌式保冷柜 容积150立升