

FYL-YS-138L型4-38度恒温箱 双xi门锁设计 ptc陶瓷复合加热

产品名称	FYL-YS-138L型4-38度恒温箱 双xi门锁设计 ptc陶瓷复合加热
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	69876.00/台
规格参数	温度:0-100度
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

主要用于医院输液液体在输液前的贮藏加温，目的是将输液液体的温度加温到接近或等于人体温度。避免液体温度过低，在输入人体后引起不适反应，保证了输液的过程中患者感觉比较舒适。也可用于其它物品的恒温和干燥。

FYL-YS-138L型4-38度恒温箱 双xi门锁设计 ptc陶瓷复合加热参数详情：

型号	容积（升）	温 范围	安全门锁	电压（V）	产品尺寸（长、宽、高）
FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V，50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		
FYL-YS-281L	281L				
FYL-YS-431L	431L				
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		126.5*68*183cm
FYL-YS-1028L	1028L				126.5*68*215cm

性能特点介绍：

1、产品为单门立式恒温箱，主要成分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统，2、高强度不锈钢层架，可根据具体物品大小调节层架的高度，大大提高箱体内部的空间利用率，3、双安全锁设计，具备双安全锁，真正实现专人专管，更加保证箱体内保存物品的**性4、风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间，5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。6、宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节

温度！

售后服务：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、造影剂恒温箱。

FYL-YS-138L型4-38度恒温箱 双门门锁设计 ptc陶瓷复合加热