手术室保温柜1套 每间配置 气密封固定安装595*865*570 控制温度范围 5-80度

产品名称	手术室保温柜1套 每间配置 气密封固定安装595*865*570 控制温度范围 5-80度	
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部	
价格	65871.00/台	
规格参数	温度:0-100度	
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室	
联系电话	13910923377	

产品详情

根据医用临床所需,对液体加温的特殊要求,使液体温度达到恒定,不仅解决了临床诸多药物需加温使用的问题,更加避免了原有加温器对液体加温造成气泡问题,是临床必备液体加温的功能型产品。FYL-YS系列产品是的医用恒温储存装置,是医疗行业恒温保存医用液体、药物的设备,可恒温设定在37度,用于医院手术室对生理盐水、冲洗液、药剂、透析液、造影剂、甘露醇等的医用液体的恒温保存。

手术室保温柜1套 每间配置 气密封固定安装595*865*570 控制温度范围 5-80度参数详情:

型号	容积(升)	温 范围	安全门锁	电压(V)	产品尺寸(长、宽、高)
FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V , 50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		
FYL-YS-281L	281L				
FYL-YS-431L	431L				
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		126.5*68*183cm
FYL-YS-1028L	1028L				126.5*68*215cm

性能特点介绍:1.采用微电脑数控系统,温度数字显示,优良控温。2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,准确显示箱体温度3.

自动感应灯设计,透明保温双层钢化玻璃门,随时清晰的观测箱内状况。

4.设有优良限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验运行不发生意外。

5.数显触摸按键,通过调节LED面板,使温度在2~48度之间任意调控且恒定。 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻,保温性能好等特点。7.采用优良环保压缩机制冷,制冷,绿色环保。 8. 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,避免任何死角,箱内温度均匀稳定9. ptc陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。10,宽电压带,适合电压不稳定地区,11. 合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提高降温速度12,箱体采用数控机床成型,造型美观大方,操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质,确保箱体内洁净无污染,利于物品的取样及检测。

售后服务:

产品别称:医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理 盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液 恒温箱、造影剂恒温箱。

手术室保温柜1套 每间配置 气密封固定安装595*865*570 控制温度范围 5-80度