

CYL-II型钢制重力式无阀过滤器

产品名称	CYL-II型钢制重力式无阀过滤器
公司名称	上虞市昶友环保暖通设备厂
价格	6000.00/套
规格参数	原理:重力沉降法 用途:脱水 样式:立式
公司地址	中国 浙江 上虞市 曹娥街道蒿庄工业区
联系电话	86 0575 82155867 13065596286

产品详情

原理	重力沉降法	用途	脱水
样式	立式	性能	高效过滤
适用对象	水	滤料类型	锰砂
品牌	昶友	型号	CYL-II型
适用范围	化工、食品、选矿、水处理、纺织、其他	产品类型	全新

钢制重力式无阀过滤器系列产品广泛应用于地表水净化、地下水除铁除锰、循环水旁流过滤、生产废水除悬浮杂质、有机污水经生化处理和二次沉淀池处理之后的后续过滤以及室内游泳池水的过滤，是一种理想的水处理设备。设计参数1、平均滤速：10米/时2、平均反冲洗强度：15升/米²·秒3、反冲洗历时：5分钟4、期终水头损失值：1.50米、1.70米、1.90米（三档任选）5、反冲洗膨胀高度：700×40%外加100mm安全高6、滤料层高度：700mm承托层厚度270mm7、进水浊度：不大于20度（用于地表水净化）8、出水浊度：不大于3度（用于地表水净化）

钢过滤器的规格与参数

每组含两座，两座和建，方形（圆形），整体运输，期终水头损失1700毫米

规格表达式	每组名义产水量及净过滤面积（m ³ /h·组）（m ² ）	钢过滤器本体的长×宽×高（mm×mm×mm）	充水运行时的重量（吨/组）	每组钢过滤器需装滤料的体积和重量（以石英砂计）（m ³ /t）	反冲洗时排水流量强度按15l/m ² ·s并持续进水工况）（升）
cyl20- -1700	20/2.13	2000×1100×4340	16.2	2.07/3.62	18.75
cyl30- -1700	30/3.19	2000×1630×4402	23.1	3.09/5.42	28.03
cyl40- -1700	40/4.24	2165×2000×4442	29.9	4.11/7.20	37.40
cyl50- -1700	50/5.33	2710×2000×4442	36.5	5.17/9.05	46.88
cyl60- -1700	60/6.39	2600×2500×4502	44.2	6.20/10.85	56.25
cyl80- -1700	80/8.50	3000×2900×4547	58.8	8.25/14.43	75.00

cy1100-ii-1700	100/10.52	2100 × 2600 × 4558	37.7	10.20/17.86	93.90
cy1125-ii-1700	125/13.13	2255 × 3000 × 4558	46.4	12.74/22.29	116.98