

恒温箱2-8度 2-8度恒温柜 20-25度药品保存箱

产品名称	恒温箱2-8度 2-8度恒温柜 20-25度药品保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联（Fuyilian）企业经过了十多年的推广，值得骄傲的是我们在、农业、、食品等领域累积了大量的宝贵和建立了强大的客户端。尤其是我们的”福意联（Fuyilian）“，历经了多年的发展历程，目前已成为国内等享有美誉，企业已经具备了优势的度。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

我们本着”以德敬人诚信立足“的企业宗旨，用可靠的产品和完让您到的服务。公司致力于恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏的产品制造，销售；数十年的发展创，对客户和市场的准确把握，积累了宝贵的，建立起以恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏设备为的”福意联“设备产品。恒温箱2-8度 2-8度恒温柜 20-25度保存箱产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L 外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz 功 率：360W 电 压：220V

容 积：1028L 净 重：258kg 温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请拨打给我们，会有工程师为您服务。

多年来福意联以求生存。以促发展，使公司走上高速发展的快车道，企业规模逐渐，设备不断升级改造，以优良的设备品质开拓更广阔的市场，福意联竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创。福意联全体员工秉承“诚信铸造，创造效益”的指导理念，坚持“心正、身正、路正”的人生观，以科技为动力，用的、制造和改进的力度，为顾客提供品质好、性能完善、符合的产品和的服务。

福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~48

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38

外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38

外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~-10

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

欢迎国内外新老客户光临，互惠互利、携手并进。福意联公司推行零缺陷品质理念以来，公司全体人员正朝着零缺陷的目标努力，产品适合各大实验室，大院校，等科研单位。公司主要经营恒温、冷藏设备。我们将秉承平等互利、共同发展、用户至上的原则，欢迎国内外各界诚信合作，共创美好明天。

助一个盒子连接机器，采集现场数据进而做分析但工业互联网的关键在于“互”，即这些数据如何跟企业的业务流程打通，从而转变成企业的商业“以”的科技，更强调跨产业、跨竞争对手、跨的合作没有这种合作，人类社会水平上的产业是不可能实现的”彭俊松指出，工业4.0、工业物联网等的发展，在国外都是产业联盟、共同制定来推进更加需要联合有企业的智慧一起打造这个平台，其中涉及的硬件、通讯，任何一个话题拿出来谈都非常有挑战性从在市场的业务来看，也有进一步变。