

电动道闸 芜湖道闸 盛阳机电岗亭厂家

产品名称	电动道闸 芜湖道闸 盛阳机电岗亭厂家
公司名称	芜湖盛阳机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号
联系电话	18949411117

产品详情

停车场管理系统怎么选择道闸

随着社会经济发展，大家生活水平愈来愈高，车子也愈来愈多，停车场也都进到智能时代，停车场不会再是传统式的有专职人员承担收费标准、看汽车，只是有些人来操纵停车场管理系统的方法。不管是传统的停车场还是现代科技出现的停车场都摆脱不了需要道闸在进出口拦截车辆。那么，停车场管理系统怎么选择道闸呢？跟着一起来了解一下车辆道闸自动识别系统。

车辆道闸自动识别系统-停车场管理系统选择道闸注意事项：

- 1、品质是商品选择非常重要的一个因素，道闸的选择亦不例外，在停车场管理系统中大家要选择的是机壳，防潮防锈处理的道闸，这样一来，不但道闸的使用期限长，并且平常的维修保养也越来越非常容易很多。
- 2、道闸做为停车场出入的必由之路，稳定系数是十分关键的，大家选择的停车场管理系统道闸务必具备防砸车作用。这在其中包含受阻反跳、地感防砸、应急防砸、防砸密封胶条这些防范措施。
- 3、闸杆的选择当然也要充分考虑美观易见。一个好看的小区入口或一个空气的停车场大门口当然不可以选择一个与自然环境不相符合的外型，所以美观也是我们选择的一个方面。

车辆识别道闸系统安装-停车场系统道闸怎么安装

停车管理系统道闸作为地下停车场的关键构成部分，假如在应用全过程中安装不合理，便会造成道闸没法正常打开，车辆就没法根据出入地下停车场，电动道闸，给买车人产生很不太好的感受。停车管理系统道闸怎么使用？下边盛阳机电来跟大家聊一聊这个问题。

1、为不受降水腐蚀，机器设备要安装在安全岛，在这个时候要是没有安全岛得话，提议机器设备的安装高宽比为15厘米，而且要保证小盒子和底部约10厘米。

2、地感线圈埋设部位：一般线圈的宽度为两米×一米，线圈部位由当场道闸的安装部位来明确，以道闸杆的竖直端为起始点，出口方位地感线圈占2/3，入口方位地感线圈占1/3；例如：一米宽的地感线圈，从道闸杆竖直方位离出口线圈66.6厘米，离入口线圈33.3厘米。

3、混凝土地面激光切割：确保在3厘米上下，四角切割成倾斜角，用0.75mm铁氟龙线埋好，道闸厂家，随后一圈盘绕进行，提议用废电缆皮点夯实，确保路线不外露路面。

自动直杆道闸不自动抬杆的原因：

1.地面较为宽，或是在一些较为的八角街口，没有改装辅助照相机，车子又没有放正停车，造成监控摄像头没法摄录到车牌号，因此，没法自动抬杆。

2.道闸控制板或是路线发生常见故障，须技术人员查验检修，方能再次应用，芜湖道闸，一切正常抬杆。

3.直杆道闸不可以自动抬杆，缘故有很多层面，可能是地感线圈发生常见故障，道闸多少钱，又或是是道闸杆和道闸系统软件有什么问题，这须细心清查。

4.控制器、控制板、电动机出常见故障，都是有可能是导致直杆道闸不可以自动抬杆的缘故。

5.地磁传感器和地感线圈中间的路线堵塞，led一体箱到道闸的接口方式不正确，收费系统设定打错，照相机没有开启，道闸零配件毁坏。

电动道闸-芜湖道闸-盛阳机电岗亭厂家(查看)由芜湖盛阳机电工程有限公司提供。芜湖盛阳机电工程有限公司位于安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖盛阳在门窗五金中享有良好的声誉。芜湖盛阳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖盛阳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。