

山东新阳护栏厂家 松原镀锌防撞栏杆

产品名称	山东新阳护栏厂家 松原镀锌防撞栏杆
公司名称	山东新阳金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	18063528887 18063528887

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东新阳金属制品有限公司

1、膨胀(inflate)螺丝 (screw)连接，需要砌墙30公分-50公分高度，还可以浇筑20公分-40公分的混凝土(Concrete)，用膨胀(inflate)螺丝 (screw)把柱子固定住，把护栏和柱子连接即可，有的护栏设计不用柱子，用墙代替柱子，把卡子固定在墙体上，然后把护栏和卡子用防盗螺栓(组成:头部和螺杆组成)连接。

2、预埋连接，需要20公分见方，40公分的坑，然后把柱子用混凝土(Concrete)浇筑起来，把护栏和柱子连接即可。桥梁护栏应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。

3、可移动连接，用聚(Polyvinyl chloride)底座把两片护栏连接起来，在一些临时维护场所应用比较普遍。

镀锌防撞栏杆是不锈钢(不锈耐酸钢)产品的一种重要的类型，镀锌防撞栏杆的主要应用在工业生产(Produce)以及生活中的，常见的镀锌防撞栏杆的应用广泛(extensive)，因此购买的人也是比较多的，对于镀锌防撞栏杆在购买之前要提前去了解一下它的常见的价格，这样在购买的时候也是可以做到心中有数。

镀锌防撞栏杆是一种重要的栏杆类型，它在家庭装修，生产(Produce)和应用中也是不断地进行应用的，伴随着镀锌防撞栏杆的不断地进行增加，它的应用和市场价 (Market value)值也是会增加的。

镀锌防撞栏杆施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。

很多人对镀锌防撞栏杆的安装不了解，因为镀锌防撞栏杆安装是有一定技巧的，如果安装不恰当会影响镀锌防撞栏杆后期的使用。镀锌防撞栏杆厂家小编就来和大家分享下栏杆的安装技巧。

安装时，首先我们需要在路缘石上用记号笔根据立柱间距做横线，然后用测量仪器根据路缘石、路肩的边线拟合段落得整体平顺线形，再用线绳和钉子顺路方向上布置局部线，反复调整线形，尽可能符合整体线形，后在这条线上划出与横线垂直的纵线，形成十字线，镀锌防撞栏杆，作为桩位的中心，在打入立柱时，严格按立柱距十字线打入，以保证立柱在纵向上的基本顺直度。在打桩机导杆上记录下桩锤的位置，以后每打一根镀锌防撞栏杆立柱，当桩锤下落到记下的位置时就说明立柱高度达到了设计要求。此外打桩钱应对立柱的顶面高度进行预控。

山东新阳护栏厂家-松原镀锌防撞栏杆由山东新阳金属制品有限公司提供。山东新阳金属制品有限公司在防撞设施这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东新阳护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。同时本公司还是从事桥梁护栏，桥梁栏杆，桥梁护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。