

空调清洗消毒资质证书申办条件

产品名称	空调清洗消毒资质证书申办条件
公司名称	清远远中信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层47号铺
联系电话	18813558434 18813558434

产品详情

冷媒铜管的安装

安装完内机即可安装冷媒铜管，这是中央空调安装过程中重要的一个环节。

所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接，不存在铜管与铜管焊接。要求必须用分歧管：要求分歧管后至少50CM才能转弯。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气（充氮焊接工艺），这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁。

铜管，冷凝水管保温选用保温性能好，无异味的华美保温棉，不留死角，连接处要用胶水黏接，外表面胶带捆扎固定，防止冷量外泄，形成冷凝水，蓬松干燥20mm厚度。

现将中央空调安装步骤汇总如下：

内机安装 施工队进场第yi步就是吊装内机，这里只要注意4个点就可以避免后续问题。

内机离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。

内机吊装需考虑百分之一的坡度，接冷凝水的一侧要稍微低一些，避免冷凝水排不出去。

内机连接风口的帆布要使用环保无jia醛，无异味的帆布。否则冬天制热时有异味jia醛污染。内机要做防尘处理，用内机自带薄膜包裹内机，以防灰尘，杂物，进入。保护装修期间的其他施工对内机损害。

流程：安装师傅进场按照图纸现场再核对（机型，定位图纸）排水位置，必须就进排水优先。再安装吊码定位：要求每90-100CM之间必须两个吊码，以确保冷凝管道的横平竖直。必须用厚不锈钢吊码，90-100CM之间必须两个吊码固定，彩色管卡颜色区分，气管，液管，冷凝水管，粘贴警示标签，为后面工种施工人员更好的施工。