

S-1202-6大米筛选机传感器

产品名称	S-1202-6大米筛选机传感器
公司名称	上海旻悠贸易商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:SJ(国产) 型号:S-1202-6大米筛选机传感器 种类:光学
公司地址	中国 上海市浦东新区 唐陆公路1722号325室
联系电话	86 21 38710510 15802185739

产品详情

品牌	SJ(国产)	型号	S-1202-6大米筛选机传感器
种类	光学	材料	陶瓷
材料物理性质	半导体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	1级	线性度	100(%F.S.)
迟滞	0.1(%F.S.)	重复性	100(%F.S.)
灵敏度	100		

s-1202-6大米筛选机传感器

s-1202-6大米筛选机传感器(硅光伏测量电池),具有宽广的光谱响应范围、较高的响应灵敏度、良好的线性度、低噪声及暗电流小等特点,能够在(近)紫外—可见光—近红外光谱范围内获得应用。适用于大米筛选机传感器、辐射检测系统,激光光功率计、分光光度计、电子分析天平、电子快门、及其它光学仪器和自动控制系统等方面,是一款不可多得的光电传感器。

参数名称	符号	单位	测试条件	最小值	中间值	最大值
光谱范围		nm		300		1000
峰值波长		nm			850	
开路电压	voc	mv	h=100lx		350	
暗电流	id	na	vr=10v	0.01	1	1.5
结电容	cd	pf	vr=0v,f=1mhz,e=0		50	
结电容	cd	pf	vr=5v,f=1mhz,e=20		20	

正向压降	v	if=50ma,r=250	2.5
反向击穿电压	v(br)	v	100