

HF-2048测长模块 sj (国产0

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HF-2048测长模块 sj (国产0 |
| 公司名称 | 上海旻悠贸易商行 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:sj (国产0 型号:HF-2048测长模块 种类:光学 |
| 公司地址 | 中国 上海市浦东新区 唐陆公路1722号325室 |
| 联系电话 | 86 21 38710510 15802185739 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 品牌 | sj (国产0 | 型号 | HF-2048测长模块 |
| 种类 | 光学 | 材料 | 混合物 |
| 材料物理性质 | 半导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 厚膜 | 输出信号 | 模拟型 |
| 防护等级 | 1 | 线性度 | 0.01 (%F.S.) |
| 迟滞 | 0.1 (%F.S.) | 重复性 | 100 (%F.S.) |

hf-2048测长模块

hf-2048测长模块，具有单一的光谱响应范围、较高的响应灵敏度、良好的线性度、低噪声及暗电流小等特点，能够在（近）近红外光谱范围内获得应用。适用于纸币判长、及其它光学仪器和自动控制系统等方面，是一款不可多得的光电传感器。

用途:可用于各种状态下的光电信号转换

| 参数名称 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 最小值 | 中间值 | 最大值 |
|--------|---------|----|----------------|-------|-----|-----|
| 击穿电压 | v(br)ce | v | ice=0.5ua | | 30 | |
| 最高工作电压 | v(rm)ce | v | ice=id | | 10 | |
| 暗电流 | id | ua | v=v(rm)ce | 0.001 | | 0 |
| 光电流 | il | ma | e=1000lx v=10v | | 1.5 | |
| 开关时间 | tr | us | rl=50 vce=10v | | 50 | |
| | ta | us | | | 50 | |

| | | | | | | |
|------|----|----|--|----|------|---|
| | tf | us | | | 50 | |
| | ts | us | | | 50 | |
| 峰值波长 | | nm | | | 8800 | |
| 输出功率 | po | mw | | 18 | 20 | 2 |