

## 聚硫防水密封胶双组份自流平型

产品名称	聚硫防水密封胶双组份自流平型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	密度:1.62g/cm 包装规格:25kg/桶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

聚硫防水密封胶是一种用于建筑工程的防水材料,聚硫密封膏叫法有很多种,比如聚硫防水密封膏,双组份聚硫密封膏,聚硫建筑防水胶,PS852双组份聚硫密封膏等。用于施工缝或者变形缝处起到粘结密封防水作用。聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为主体资料,配合以增粘树脂、硫化剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有的耐燃油、液压油、水和各种化学功能以及耐热和耐大气老化功能。

当我们将聚硫防水密封胶施工完毕后,未完全固化的建筑密封膏不能被雨水淋湿,否则影响聚硫防水密封胶的粘结效果,我们需要对其进行防雨水保护,可以在被涂抹密封胶的界面覆盖上一层保护措施。一般情况下,聚硫防水密封胶的完全固化时间为7天左右,时间稍微长一些,因此对其进行防雨水措施是非常必要的。