

圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH机房备用

产品名称	圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH机房备用
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-65 规格:12V65AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH机房备用

产品特征

容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25)

电压等级 : 12V

自放电小 : 2%/月 (25)

良好的高率放电性能

设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)

密封反应效率 : 98%

工作温度范围宽 : -15 ~ 45

结构特点

板栅合金 : 正负极板栅采用铅钙多元合金 , 耐腐蚀、无污染、水耗少 ;

电池壳体 : 抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级) ;

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

建立我公司和用户的直接技术交流制度。分析用户高发故障及使用难点，提出有针对性地解决方案。

GFMG系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，宽型矮式结构设计，具有良好的浮充和循环寿命，大电流、高功率放电性能优越，广泛应用于UPS/EPS、通信、电力等领域。

结构特点

圣阳电池外观：采用宽式矮型、流线型设计、美观大方；

圣阳电池板栅：采用独特的辐射状子母板栅结构；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计

UPS使用的注意事项

(1)UPS不宜侧放,便于通风降温,放置环境要洁净、干燥。

(2)负载与UPS连接时,须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载。

(3)UPS切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、复印机、空调等,以免造成损坏。

(4)UPS的大启动负载好控制在UPS额定输出功率的80%以内。对于正弦波输出的UPS而言,当其负载小于UPS额定输出功率的30%时,它的输出电压波形失真系数会稍有增大。对于绝大多数UPS而言,将其负载控制在UPS额定输出功率的30%~60%范围以内是佳工作方式。

(5)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成蓄电池的深度放电,会降低蓄电池的使用寿命。所以在选用UPS时,一定要选择适合的容量,不一定功率大就好。

(6)适当的放电,有助于蓄电池的激活,如变电站长期不停交流电,每隔三个月就应人为断掉交流电,用UPS带负载放电一次,这样可以延长蓄电池的使用寿命。

(7)在变电站交流电恢复供电后要立即对蓄电池进行充电,避免蓄电池因过度放电而损坏。

(8)外接蓄电池组至UPS的距离应尽量小,导线的面积应尽量大,以增大导电量,减小线路上的电能损耗。

(9)UPS要可靠接地,以保护人身安全。

缘何铅中毒事故会层出不穷呢?

铅是无生命的,铅酸蓄电池也没有错,错在无法处理或无意处理污染的生产厂商们。从铸板、涂板、输

粉、配酸灌酸等操作，到熔铅、磨粉、和膏以及灌粉等工序，再到极板的包装和运输，生产装备一个铅酸蓄电池的大部分过程都有铅外泄的可能。

2011年3月，环境保护部对11个重点省份、31个重点地市的388家铅酸蓄电池企业进行督查。“从督查情况看，铅酸蓄电池行业中，除少数大型企业较为规范外，大多数中小企业存在建设项目违法问题多、污染治理设施运行不正常、危险废物处理处置不当、卫生防护距离不落实等问题。”环境保护部重金属污染防治办公室副主任张嘉陵对督查情况进行了总结。

中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长、天能动力国际集团董事局主席张天任表示，一家大型铅酸蓄电池企业每年环保投入高达几百万甚至几千万，只有这样的投入才能保障环境安全，这是小企业根本无力承担的。因此，小企业选择无视环保要求的行为也变得相当普遍。这只是生产阶段出现的问题，更大的问题出在铅酸蓄电池的回收流程上。