

# 保密室甲级防盗门 枪弹室特种防爆门

产品名称	保密室甲级防盗门 枪弹室特种防爆门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

### 兵器室甲级防盗门板材及材质

1、门框采用2.5mm厚不锈钢一次折弯成形，内部采用3mm厚加强优质钢板。

2、1.5mm厚SUS304不锈钢板+60mm厚耐火材料+2mm厚加强钢板及U型钢制骨架+1.5mm厚SUS304不锈钢板（提供公安部质检机构出具的产品检测（检验）报告对本项功能要求进行证明）

3、门闩采用直径大于15mm实心不锈钢。

4、库房门铰链采用加厚不锈钢重型铰链。

5、主门安装2个不锈钢圆形手轮，内外同开。

（三）、锁具要求：安装2把特制机械锁，在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内有5mm厚加强钢板，门锁符合GA/T73-1994的B级及以上要求。

（四）、灵活性：门铰链能支撑住门体重量，门在开启90过程中，门体不产生倾斜、门铰轴线不产生大于2mm位移。门铰链在49N拉力作用下门体可灵活转动90。门扇各种配件组装后，启闭灵活，无卡阻现

象。

(五)、门安装时，门框和墙体应牢固地连接在一起，左、右两侧连接点不少于6点，上框不少于3点。

(六)气密功能：门框三周安装优质密封胶条，门扇下方安装一个与门槛同高位的防虫防鼠装置，门扇带压紧功能，门关闭后具有较好的气密功能。

(七)、耐火功能：门扇夹层需填充优质防火材料，具有良好的耐火功能，耐火等级为甲级（提供通过中国计量认证CMA的权威检测机构出具的《钢制隔热防火门》检测报告，检测结论符合甲级防火门标准）

(八)、防盗功能：安全门在普通机械手工工具、便携式电动工具等相互配合作用下，在30min的净工作时间内，不能打开门或切割出一个穿透门体的615cm<sup>2</sup>的开口。（通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测合格，出具有《甲级防盗门》检验报告）