

镁防火板生产线 外墙保温板设备 秸秆板生产设备

产品名称	镁防火板生产线 外墙保温板设备 秸秆板生产设备
公司名称	山东众福机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	曲阜市春秋路东首
联系电话	15065378575 15965108575

产品详情

山东众福有限实业有限公司位于文化名城，孔子故乡。是集研发、制造安装、国际贸易为一体的科技型企业。主要生产建材设备防火装饰板生产线，全自动玻镁板生产线，防火板生产线，复合秸秆板生产线，外墙保温隔墙板生产线以上及附加配套有限自动上板机，接板机，四边切割机，发泡机，脉冲除尘器，三板冷压机，木工冷压机，液压冷压机，板材冷压机，门板冷压机，自动冷压机，木门冷压机，液压式冷压机，全自动冷压机，胶合板冷压机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。山东众福有限有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。本厂一直以来本着“用户为本，信誉良好”的发展方针，引进国内外的技术及管理，凭着自身的技术力量；完善的生产工艺，丰富的制造经验，严格的质量控制，生产出高效实用的有限配套设备。公司坚定的宗旨：一次合作。永远合作，一生朋友。相信山东众福是你一个不错的选择！

一机多用，产品多元化：可生产如防火板、烟道板、复合中央空调通风管道板、加强玻镁平板、保温板、隔墙板、外墙保温板等多种产品。

我们本着生产精益求精，经销诚实守信、热情周到的服务，协助伙伴成就事业，从而成就自己的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。因产品种类多，没有一一上传如有需要，请联系我们，我们可以根据客户需要定制。

我司研发生产的节能板材生产线产出的产品主要利用锯末、稻草、煤灰、伪矿，工业建筑垃圾等再加入无机化工材料，不用脱水经特殊工艺使板材一次成型，做出的产品防火、防水、环保、隔音、保温、节能等特点，产品被广泛应用于建筑，家装，办公场所代替过去的传统材料，具有广阔的市场前景，该生产线具备以下特性与优势：

2、一次成型，工艺：制板系统采用四辊驱动辊压工艺，集自动上料、挂铺、挂布、复压、切割，连续生产多功能于一体。

3、结构合理，运行平稳：具有独特的机身设计,分段独立调节,满足生产线安装处于水平位置,高强度,高精度,传输稳定的特点。特殊部位和关键部位单体设备大量使用不锈钢材料，便于设备清洁，为保证产品质量和连续大规模生产提供了保证。

4、产量高，规格全：该生产线生产速度可调，班产4500至7500平方。可生产2-40mm的各种规格板材，每道厚度控制压辊可采用数显控制，调整速度快，精度高，可以根据生产需求快速做不同厚度规格的调整。如有特殊要求，可以定做设备。

5、节约用工成本，降低劳动强度：全线采用国际知名电器原件、PLC电脑自动化控制，6人即可完成整条制板线的生产任务，从而降低了用工成本和工人的劳动强度。

板材特点：

1、超强的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质改性防火保温板有很高的粘结强度。

2、出色的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

4、适宜的透气性

粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

5、超强的抗冲击性

本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

6、卓越的保温性

系统选用性能优异的匀质板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

7、优良的防火性

为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

8、卓越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。

防火板设备是一项具有超前意义的新产品问世，一定会产生巨大的经济效益。在市场激烈竞争的今天，成功总是慧眼捷足者先登。科技以人为根，凌志以诚为本愿与天下有识之士，携手共进，