

梯形桥架 北京京运伟业电缆桥架 梯形桥架厂家

产品名称	梯形桥架 北京京运伟业电缆桥架 梯形桥架厂家
公司名称	北京京运伟业电缆桥架厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米
联系电话	13717821320

产品详情

介绍一下桥架和金属槽盒的区别是什么？

- 1、桥架有好多种、是开放式的，线槽多数是封闭的(塑料&金属)
- 2、金属槽盒约等于槽式电缆桥架，只不过某些金属线槽尺寸较小罢了(地面线槽除外)。有些从桥架下来需接到配电柜的线都是走到金属槽盒里再接入配电柜
- 3、桥架一般裁质是冷轧钢板，而槽盒用的是镀锌铁皮。
- 4、两种敷设方式载流量不同

京运伟业——生产、销售电缆桥架，我们公司坚持用户为上帝，梯形桥架，想用户之所想，急用户之所急，梯形桥架厂商，以诚为本，梯形桥架厂家，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

谈谈电缆桥架的支架安装规范是什么

以下内容由京运伟业为您提供，梯形桥架厂，希望对同行业的朋友有所帮助。

- 1、电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
- 2、电缆桥架宜高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50%。
- 3、布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
- 4、在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空，线槽截面利用率不应超过 50%。
- 5、桥架水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
- 6、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，扣间距应均匀，松紧适度。

你知道桥架安装细节的处理方法吗

- 1、水平安装的桥架，其直线段的连接头，应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。
- 2、桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件，应采用电缆桥架制造厂配套的连接件。连接件薄钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。接口应平整，无扭曲、凸起和凹陷，连接用的半园头镀锌螺栓，半园头应在桥架内侧，螺栓长度适当，拧紧之后，露出长度以2~5牙为宜。
- 3、桥架跨越建筑物的伸缩缝处，按规定，应设置伸缩缝，保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩，不受损坏。

在新建建筑物里，电缆桥架安装一般都在混凝土结构工程完成数月甚至一年之后进行，混凝土收缩逐渐减小。伸缩量一般不会超过建筑物伸缩缝宽L。若发现或从土建单位了解到建筑物伸缩缝较大有可能超过L时，应按实际做好伸缩处理。

- 4、一般情况下不在施工现场制作电缆桥架。由于特殊原因必需时，可利用现有的桥架改制非标准弯通和变径直通。改制和切断直线段桥架时，均不得用气、电焊切割，应用切割工具。改制的桥架必须平整，及时补漆，面漆颜色应与其它桥架相近。

想要了解更多京运伟业的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

梯形桥架-北京京运伟业电缆桥架-

梯形桥架厂家由北京京运伟业电缆桥架厂提供。北京京运伟业电缆桥架厂实力不俗，信誉可靠，在北京通州区的输电设备及材料等行业积累了大批忠诚的客户。京运伟业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事大跨距电缆桥架厂，大跨距电缆桥架厂家，大跨距电缆桥架多少钱的厂家，欢迎来电咨询。