

淋涂uv光油批发 山东润和 贵阳淋涂uv光油

产品名称	淋涂uv光油批发 山东润和 贵阳淋涂uv光油
公司名称	山东润和新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区太平街道前街9号东楼101室
联系电话	18766190602 18766190602

产品详情

UV无溶剂耐污涂料

光固化涂料具有固化速率快、低VOC排放、环保、机能性、节能及能等优点，近年来机能性需求包罗万象，有手感、耐污及防雾等需求，而在消费电子用品、家用装饰膜及汽车内饰等相关应用皆有耐污需求。

山东润和推出UV无溶剂耐污涂料，淋涂uv光油批发，不含溶剂，具有优异的耐污性能，疏水疏油，贵阳淋涂uv光油，防涂鸦效果佳，并具有较佳的清爽手感，能提供较高的硬度。

耐污原理有机涂层的耐污性能在忽略外部因素的影响下，主要与涂层的表面张力有关。表面张力小，耐污性愈佳，何谓表面张力，狭义的定义是指液体试图获得小表面位能的倾向；广义地说，所有两种不同物态的物质之间界面上的张力被称为表面张力。

如自然界中的荷叶效应是指莲叶表面具有超疏水性以及自洁（self-cleaning）的特性。虽然，莲花喜欢生长在泥泞的湿地，但其叶子和花仍保持干净，这就是自洁的效果。

?塑胶UV光油

塑胶UV涂料常见涂装方式

1.喷涂：喷涂通过喷或碟式，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等

2.辊涂：辊涂是以转辊作涂料的载体，涂料在转辊表面形成一定厚度的湿膜，然后借助转辊在转动过程中与被涂物接触，将涂料涂敷在被涂物的表面。辊涂适用于平面状的被涂物，淋涂uv光油生产厂家，广

泛应用于金属板、胶合板、布与纸的涂装，

特别适用于金属卷材涂装。

3.淋涂：系将涂料贮存于高位槽中，通过喷嘴或窄缝从上方淋下，呈帘幕状淋在由传送装置带动的被涂物上，形成均匀涂膜，多余的涂料流回容器，通过泵送到高位槽循环使用。对小批量物件采用手工操作，向被涂物件上浇漆(俗称浇漆法)。发展为自动流水线生产后，则称幕涂。适用于大批量生产的钢铁板材、胶合板、塑料板等平板状、带状材料的涂装。通过喷嘴的大小或窄缝的宽度来控制产品上的涂膜的厚度。

4.浸涂：一种用浸渍达到涂装目的的施工方法。其操作是将被涂物全部浸没在漆液中，待各部位都沾上漆液后将被涂物提起离开漆液，自然或强制地使多余的漆液滴回到漆槽内，经干燥后在被涂物表面形成涂膜。手工浸涂用于间歇式小批量生产；机械浸涂用于连续式批量生产的流水线上。该法只能用于颜色一致的涂装，不能套色，且被涂物上下部的涂膜厚薄不均匀，溶剂挥发量大，易污染环境，涂料的损耗率也较大。

山东润和uv光油可有效针对并解决！

喷涂光油适用于各种形状基材，尤其适用于异形基材，黏度适中，易雾化，附着力强，淋涂uv光油价格，柔韧性佳，固化快，光泽饱满亮丽，耐溶剂。本品适用于：各类集成墙板、人造石、瓷砖背景墙、亚克力、PVC、PET、PC、竹木、玻璃、仿玉石、皮革、织物、木皮、金属、硅钙板、贴纸理石台面等。外观微黄色透明/微浑浊液体黏度13s-25s（25 涂-4杯）固化100-200mj/cm²附着力100%（3M胶带贴于百格上45度角瞬间拉起不掉格）硬度3-6H亮度100以上

注意事项：

1. 施工温度15-35 湿度 70%（RH）
2. 冬季使用时，产品黏度较高，可加温至35-40 效果。
3. 本品睛和皮肤有轻微刺激，请使用者根据自身皮肤的敏感性慎重决定是否使用本产品。如若不小心溅到眼睛或皮肤，立即用大量清水冲洗。严重情况请看医生。

包装与储存：

20KG/25KG 请存于阴凉干燥处，保质期为6个月

淋涂uv光油批发-山东润和(在线咨询)-贵阳淋涂uv光油由山东润和新材料有限公司提供。山东润和新材料有限公司在无机胶粘剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东润和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。