

甘肃注浆泵 隧壹桥 注浆泵

产品名称	甘肃注浆泵 隧壹桥 注浆泵
公司名称	沈阳隧壹桥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路珍珠巷8号(7门)
联系电话	13940449101 13940449101

产品详情

注浆泵组合缸体由液压千斤顶和注浆缸体两部分组成，液压千斤顶伸缩杆与缸体内活塞相连接，通过千斤顶伸缩杆动作，带动缸体活塞做往复运动，缸体上部有一料仓，在负压的作用下浆料进入缸体内部，完成吸浆动作；当活塞杆向外伸出，高压注浆泵，缸体内浆液在活塞的推力之下向外排出，完成排浆动作。料箱是为注浆缸体提供浆料的主要设备，根据浆料的固有特性，采用抗腐蚀的不锈钢材制成。

二次注浆时，应使用双液注浆泵从一侧或相邻的两侧多点进行注浆，注浆泵，直至浆液从另一侧溢出为止，以利于注浆过程中气体的排出，甘肃注浆泵，不得从四侧同时进行注浆。注浆开始后，必须连续进行，不能间断。并尽可能缩短注浆时间。在注浆过程中严禁振捣。必要时可用注浆助推器沿注浆层底部推动HGM注浆料，严禁从注浆层中、上部推动，以确保注浆层的匀质性。

双液注浆泵基础注浆完毕后，注浆泵品牌，应在注浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝，如无法进行切边处理，应在注浆后3-6小时后用抹刀将注浆层表面压光。当注浆层厚度超过150mm时，应采用豆石加固型高强无收缩注浆料。当双液注浆泵注浆量较大时，注浆材料的搅拌应采用机械搅拌方式，以保证注浆施工。应用范围广，是筑工程、地下工程、水利工程、环保工程、市政、地铁、隧道、涵洞工程止渗堵漏施工、裂缝补强注浆的设备。

甘肃注浆泵-隧壹桥-注浆泵由沈阳隧壹桥机械设备有限公司提供。沈阳隧壹桥机械设备有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，隧壹桥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂

询，联系人：经理。