

# 中环机械 软管灌装机厂家 软管灌装机

产品名称	中环机械 软管灌装机厂家 软管灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHF-1980N防晒护理乳软管灌装封尾机

防晒护理乳灌装封尾机，软管全自动灌装机，江苏封尾机包装生产线

### ZHF-1980N防晒护理乳软管灌装封尾机

机器特点：

机器采用振动盘理管（软管较小的话）或自动落管箱进行送管。活塞缸体采用SUS 316或304不锈钢材质，料斗材质为304不锈钢(如料斗也需316可定做)环境温度0~35(0度以下需订做)，冷却方式风冷+水冷，可灌材料无膏体、乳液、膏霜等。机型下料出料方向。标准为逆时针，如果是顺时针就要定做。一顺一逆优势小旅游牙膏为例：ZHF-1980N软管灌装封尾机下料四个振动盘可围在一起，下管人只需一人。电气元件采用国际有名品牌牌子，食品软管灌装机，保证设备质量。

适用范围：适用于灌装各类膏霜体即牙膏，芥末酱，胶水，软管灌装机，颜料，脱毛膏等(膏霜稠度很有影响，建议面谈)。防晒护理乳主要成分：gan草酸二钾、牛油果果脂、维生素E、甘油，能有效摆脱反复敏感强韧肌肤屏障，救星一抹安抚脆弱肌肤。功效：有效舒缓受损肌肤，抵御外界对肌肤的伤害，强化肌肤天然屏障功能，使肌肤细腻有弹性。质地轻薄，舒缓安肤；植萃补水，二次清洁。适用人群：中干性肌肤、敏感肌肤。

技术参数：

灌装容差： $\pm 1\%$

电源：380V(220V订做)

功率：7/9KW

气量：0.5~0.8MPA

外型尺寸：2200\*950\*1800mm

重量：960KG

生产速度：60-80支/分钟

定量软膏封尾机制造商，全自动灌装封尾机品牌，膏体软膏灌装机

定量软膏封尾机制造商，全自动灌装封尾机品牌，膏体软膏灌装机

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

技术特点：

本实用新型公开了一种软管灌装封尾机杯座夹具，涉及包装领域，其技术方案要点是包括转轴以及与转轴同轴转动的转盘，所述转盘上沿转盘的圆周方向设置有若干软管定位座，日用品软管灌装机，所述软管定位座上设置有对软管定位座进行调节的调节组件；所述软管定位座包括与转盘固定连接的圆形固定板，转动连接在固定板底端的转动块，与固定板固定连接的固定环，软管灌装机厂家，设置在固定环内部的定位板以及调节定位板位置的驱动件；调节组件对驱动件进行调节。本实用新型具有对不同尺寸的软管进行放置，降低生产成本的效果。

主要特点:全自动膏体软管灌装封尾机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确。结构紧凑、自动上管（可配套使用），传动部分全封闭。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

适用范围：用于药膏、食品芥辣、化妆品洗面奶、粘合剂502胶水等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

充填容量: 1-210ml (可调)

充填误差:  $\pm 1\%$

生产能力: 2000-3100/小时(可调)

软管直径: 10-51 mm

软管高度: 50-210mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸: 1950 × 780 × 1860 (mm)

重量: 约860kg

客户推荐全自动软管灌装机, 护肤品类定量封尾机, 高口碑全自动软管灌装封尾机

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

作业流程: 全自动显示屏操作系统完成上管、吹管、定位、灌装、热熔、封装、打样、修整、成品。供管、洗管采用气动方式完成, 保证动作准确、生产安全、作业可靠。

温州中环智能机械有限公司创立于2011年, 主要专注于智能包装设备(灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机等)的研发、制造和销售。企业目前有员工100余人, 拥有现代化总装车间, 精密零件制造车间, 研发、运营、培训中心等多个车间, 生产设备远销国内外500多家合作伙伴, 温州是中国较大的智能包装装备制造基地之一。

适用范围: 该设备广泛适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类(日用品)、乳液类(化妆品)、油剂(药品药业)及水剂(食品行业)等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明, 以便您能正确使用我们的产品。中环机械始终坚持(膏体灌装封尾机)产品、(膏霜灌装机)价格便宜、(软管封尾机)服务周到, 赢市场的原则, 不断开发新产品(灌装机、灌装生产线), 拓展新市场的新应用领域, 努力振兴包装机械设备行业民族产业!

技术参数:

产量: 30-40pcs/min

软管直径: 10-55mm

软管长度: 50-220mm

灌装量: 5-20ml adjustable, 15-150 adjustable, Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m<sup>3</sup>/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8Kw

尺寸:2200 × 1100 × 1960 mm

重量:880Kg

中环机械(图)-软管灌装机厂家-软管灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌封尾机,灌封旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务,公司拥有“中环”等品牌,专注于灌装机械等行业。 ,在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:陈贤森。