

膏体灌装机 膏体灌装机价格 中环机械

产品名称	膏体灌装机 膏体灌装机价格 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHG-50全自动膏霜灌装旋盖机

ZHG-50全自动膏霜灌装旋盖机

Lotion filling and capping machine

该机具有螺杆自动进瓶，瓶自动检测（有瓶灌装，无瓶不灌装，有瓶落外盖，无瓶不落外盖），自动灌装，自动落外盖，自动压盖等功能。

This machine has the functi such as automatical screw type bottle feeding , bottle detecting (no bottle no filling , no bottle no cap feeding) , filling , 膏体灌装机制造商 , cap feeding and capping automatically.

设备具备高粘度膏体物料60C以下保温灌装，瓶口封膜，自动上盖，自动锁盖的功能；整机控制系统应用了可编程控制技术，膏体灌装机价格，采用人机界面操作设备，具有结构紧凑，操作简便，多功能膏体灌装机，性能稳定的特点。

适用范围：用于化妆品、护肤品、轻工（日用化工）、制药乳膏、食品等行业面霜、油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料的塑料瓶、玻璃瓶包装。

技术参数：

灌装量 Filling volume: 1~250ml

生产能力 Filling speed: 40bottles/min

灌装精度 Filling precision: 99%

落盖成品率 Finished product rate of cap drop: 99%

主机功率 Main machine power: 1KW 220V stepless shift

?厦门膏体灌装机灌装旋盖机近期行情美白面膜霜灌装旋盖贴标机生产线

厦门膏体灌装机 灌装旋盖机近期行情 美白面膜霜灌装旋盖贴标机生产线

ZHG-50全自动膏体灌装上垫片旋盖机

机器特点：本机是一种集灌装、旋盖二合一全自动包装机，使产品在通用性、灌装精度、清洗维护等方面优于同类产品。灌装采用常压定时灌装，单头间歇定位旋盖，有效完成各种瓶型的分装、封口。PLC程序控制，外形简洁美观，灌装量调节方便。灌装速度快，膏体灌装机，防滴漏灌装头，滴漏，拉丝现象。操作简单，计量，旋盖合格率高，使用寿命长。

适用范围：广泛适用于适用于日化、食品、制药、化工、类等各行业产品，可用于灌装各种粘度和浓稠度类产品（如软膏、化妆品、胶水、蜂蜜等）。

技术参数：

灌装量：20-200ml（具体可按要求定制）

生产能力：20-45瓶/分 50-70瓶/分（或以上，根据速度需要）

灌装精度：±1%

旋盖率：99%

气源：0.6-0.7Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：5.0kw

外形尺寸：2500 × 1530 × 1960mm

中环机械创办于2011年浙江温州，全世界的包装机械设备供应商，专注于为包装设备加工行业客户提供产品和生产流水线解决方案，产品涵盖灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机或灌装生产线等机器，其和富有创新设计的产品受到国内外护肤品化妆品企业和日用品药品公司业的广泛认可和欢迎，我们一直坚持做好自己的产品，自己的客户。

润泽护肤霜灌装机，膏体充填旋盖机批发价，全自动旋盖机制造商

ZHG-50A全自动润泽护肤霜膏体充填旋盖机

主要特点:灌装旋盖机上设置有闭启控制器和伸缩频率控制器；设备本体上面固定有第二输液泵；所述第二输液泵的抽液端与输液软管链接；所述第二输液泵的出液端与充填机链接；机器的下端四周设置有四个滚轮；所述滚轮通过铰接卡扣与灌装旋盖机固定连接；所述液位感应控制器通过闭启控制器与第一个输液泵电性连接；所述伸缩频率控制器与电动伸缩杆电性连接；所述定时控制器与第二输液泵电性连接。ZHG-50A全自动膏体充填旋盖机采用人机界面设计. 活动式马达座增加使用便利性. 特别设计的温度控制模组, 可提升品质的稳定性. 更的转盘定位方式确保与注料喷嘴模组的搭配. 更方便的料桶下料方式清洗换料方便. 的定量特性及潜水式充填.

适用范围：本产品针对1色、2色、3色及4色螺旋化妆品膏体设计，适合于口红、唇蜜、眼影霜等原料，亦适用于各式盘状或瓶状容器. 润泽护肤霜富含摩洛哥坚果油等保养成分，在上妆的同时能兼具润泽保湿的功效，柔嫩自然的妆感。膏体具有延展性和服帖性，一抹顺滑的柔软触感令双颊轮廓更显鲜艳和透亮光泽。使用方法配合腮红刷蘸取膏体均匀涂抹于脸庞，亦可重叠上色，塑造脸部立体的轮廓，令肌肤散发轻盈透亮的光芒。以指腹轻取适量膏体直接涂抹或晕染于颧骨位置，打造更加自然饱满的红润双颊。

技术参数：

外观尺寸: 2500 × 1500 × 1850mm

电功率: 5kw

电源: AC 380V/1 /60HZ

使用气压: 6kg/cm²

料桶温度: 100

料桶容积: 12L × 4，双层料桶隔油加热

重量: 1200kg

产能: 30-70每分钟

膏体灌装机-膏体灌装机价格-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。膏体灌装机-膏体灌装机价格-中环机械(诚信商家)是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。