

威德环保化工 老化油处理工程 天津老化油处理

产品名称	威德环保化工 老化油处理工程 天津老化油处理
公司名称	濮阳县威德环保化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西
联系电话	18803931388

产品详情

安装及土建

甲方负责为乙方免费提供水、电、蒸气、异味收集等源（范围供给乙方设备接口处）；负责车辆行驶路铺设及施工场地地面硬化（如有则忽略），负责提供安全及环保要求条件；负责对回收污油进行接收。

乙方负责所有设备、管线连接、电气设备以及配套公用工程的安装及调试；负责提供土建设计图纸，并由乙方负责投资承建（如有必要建设）。

站内工艺及设施优化

（1）收油泵工艺流程优化。通常使用这样的方法，其中将经过浮动处理的一部分废水（30-50%）加压并回流到未经过提升处理的废水中。收油管线的振动问题主要原因是收油泵的进出口管线不匹配，进口管线 114，出口管线 48，憋压严重，造成机泵振动过大，管线振裂原因分析是由于收油泵出口管线过长，直角弯过多，流体在管道中变向过频，老化油处理技术，管道所受应力大，薄弱部位就会出现穿孔，针对这种情况将收油泵出口管线进行了优化。通过收油流程优化，老化油处理方法，机泵振动大问题得到解决。

（2）收油设备优化。但是破乳剂用量不是越多越好,加药量大会造成脱水器进料含水低,不利于建立底水,脱水器电场不能发挥作用。原收油泵采用2台泵,1台转子泵排量为30m³/h,老化油处理工程,另1台螺杆泵排量为10m³/h,在运行过程中转子泵故障频繁,天津老化油处理,无法启运,螺杆泵排量过小,影响

老化油回收，因此将转子泵优化为单螺杆泵，排量为30m³/h。

主要表现在以下几方面问题：一是回收老化油时，造成电脱水器频繁跳闸，脱水器故障影响yuan油脱水；下面就现场应用方面提出老化油处理的几点好处：（1）采用热化学脱水工艺是处理含硫化合物老化油比较有效的方法，避免老化油进入电脱装置，能很好的解决电脱运行不稳的问题。二是导致电脱水器控制柜配件的快速老化和损坏；三是严重影响污水处理站的处理水质；四是造成大罐液位高，威胁安全生产；五是造成外输yuan油含水升高。

因此有必要进行处理老化油的方法研究、完善处理工艺，并研制针对该联老化油的新型药剂，终实现对P联合站老化油的有效处理，避免老化油在脱水系统恶xing循环，解决电脱不稳和外输油含水超标问题。同时对各类现场污油污水终处理回收，保护油田环境。

威德环保化工(图)-老化油处理工程-天津老化油处理由濮阳县威德环保化工有限公司提供。濮阳县威德环保化工有限公司为客户提供“老化油处理,乳化油处理,含油污泥处理”等业务，公司拥有“威德环保化工”等品牌，专注于含油废水处理设备等行业。，在濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：靳总。气泡直径小，当气体供给量相同时，气泡吸附时的比表面积大，气泡浮动速度减慢，与吸附颗粒点的接触时间增加，漂浮效果可以得到改善。