

# 带式污泥烘干机 选择迈邦 网带式污泥烘干机厂家

产品名称	带式污泥烘干机 选择迈邦 网带式污泥烘干机厂家
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

依据现在危废污泥基本上在一千元每吨以上的处置成本，网带式污泥烘干机厂家，企业业主基本一年左右可以收回成本。处理时首先将电镀污泥使用压滤机进行压滤，压成含水率在80-85%左右的泥饼。也可以使用叠螺机，将泥水混合物抽入叠螺机，进行泥水分离。无论是用那一种方式，带式污泥烘干机，得含水率在80%左右的电镀污泥泥饼。前期泥水分离，采用机械脱水的形式，运行成本低。

- 1、节能：无需任何药剂或添加物进行预处理；无需附加热能；
- 2、节电：造粒驱动功率及干燥驱动功率极低，合计仅为2.2KW；
- 3、设备使用寿命长：没有挤压、滑动摩擦，近趋零磨损，设备寿命15年；
- 4、酸腐蚀大大降低：物料颗粒浮动在蒸发盘面和造粒机换热表面，颗粒多以表层干基形态与金属接触，干基状态下酸性物腐蚀能力很小，而不像桨叶、卧式转盘、涡轮薄层、气流破碎室等干燥设备将污泥紧贴换热金属表面。
- 5、系统安全：尾气含尘量，从根本上控制粉体现象。

6、环保、对环境影响小：蒸汽间接加热方式运行，干燥尾气量小，便于废气处理且废气处理成本低；

危废污泥行业主要有两大类处理技术，即焚烧法和填埋法。普遍应用的焚烧法是危险废弃物的一种高温处理技术，网带式污泥烘干机，危险废弃物在温度为850 的燃烧室焚烧后，产生的烟气进入温度为1200 的第二燃烧室焚烧以破坏各种有害物质。该方法具有减量化和无害化程度高的优点，带式污泥烘干机结构，但由于焚烧工艺缺陷或操作不当，也易造成少量的多氯（VCB>、多环芳香烃（PAH>处理不完全或微量（PCDD）的产生；并且在对高含水率（目前常用脱水设备处理的危废污泥含水率都在60%——80%左右）危废污泥进行焚烧时，热能需求量很大，直接造成了处置成本的上升，影响到焚烧处置技术的市场应用程度。因此，采用低耗的预处理技术对污泥进行干化、降低含水率，然后再进行焚烧，可有效降低焚烧技术运行成本，从而增加焚烧技术处置危废污泥的市场应用程度。带式污泥烘干机-选择迈邦-网带式污泥烘干机厂家由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司是从事“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。