

1x630 , 35KV电缆头 35 瓷套

产品名称	1x630 , 35KV电缆头 35 瓷套
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

产品详情

3.1 终端制作、安装

电缆终端 "1.电压等级:110kV

2.规格:户外终端, 1 × 630

3.材质:铜" 套/三相

4 电缆附属

4.1 接地装置安装

接地装置 1.接地装置名称:直接接地箱 只

接地装置 1.接地装置名称:保护接地箱 只

接地体敷设 "1.材质:铜排

2.规格:50*6" m

4.2 设备安装及试验

避雷器 "1.电压等级:110kV

2.型号、规格:HY10WZ-108/281(复合型)" 组/三相

5 电缆防火及防护

5.1 防火及防护

防火 "1.防火部位:孔洞

2.防火形式:防火堵料

3.材质、规格:有机" t

电缆标志牌 1.材质、规格:电缆标志牌 套

电缆保护管 "1.名称:电缆保护管

2.材质:玻璃钢管

3.规格: 200 × 3000

4.管径: 200

5.敷设方式:沿塔" m

6 调试及试验

6.1 电缆试验

电缆护层试验 "1.电压等级:110kV

2.试验项目:摇测试验

3.型号、规格:ZR-YJLW03-64/110-1 × 630" 互联段/三相

电缆耐压试验 "1.电压等级:110kV

2.试验项目:摇测试验

3.型号、规格:ZR-YJLW03-64/110-1 × 630" 回路

输电线路试运 "1.电压等级:110kV

2.同时架设回路数:单回路

3.回路数:1" 回路

v \ :* {behavior:url(#default#VML);}

o \ :* {behavior:url(#default#VML);}

x \ :* {behavior:url(#default#VML);}

.shape {behavior:url(#default#VML);}

<

110kV交联聚乙烯绝缘电缆 ZC-YJLW03- 64/110 1 × 800

电缆户外终端头 YJZWC 64/110 1 × 800

110kV避雷器 YH10W-108/281

保护接地箱

直接接地箱

接地电流传感器

无线电流数据采集子站

无线电流数据传输子站

防盗割传感器

数据传输线缆

玻璃钢管 200 200

线路电瓷 合成绝缘子 FS-110/10

电缆防火包带

电缆防火堵料

电缆防火涂料

电缆相色带

电缆标示牌

变电 设备线夹(压缩型A、B型) SY-240/30A

单芯绝缘引线电缆 YJV-8.7/15-1 × 240

变电 T型线夹(压缩型) TY-240/30

变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型A型) SYG-240/30

单芯电缆夹具 ZL2铸铝合金 110

钢芯铝绞线 LGJ 240/30

不锈钢管 32 × 1.5

杆用ADSS引下线夹

电力电缆 YJLW03-64/110kV-1*630mm²

电力电缆 YJLW03-64/110kV-1*630mm²

电缆户外终端头（复合套） 64/110 1 × 630

电缆绝缘接头 64/110 1 × 630

直接接地箱 64/110 1 × 630

保护接地箱 64/110 1 × 630

110KV氧化锌避雷器 YH10W-108/281W

单芯绝缘引线电缆 1 × 150mm²

铜铝过渡设备线夹 SLG-4A

设备线夹 SY-240/30C

设备线夹 SY-240/30A

T形线夹 TY-240/30

支柱合成绝缘子

接地箱、保护箱支架

防火包带

防火涂料

防火堵料

管道密封栓

PVC保护管 200

电缆单相夹具 铝合金

橡胶垫 120 × 300 × 4

沙枕用口袋

河沙

标示牌

警示牌

电缆标志牌

接地铜包钢

电缆防爆保护盒

电缆防火隔板 长14米、宽1米

电缆金属护层接地电流在线监测系统

终端杆视频监控系统

超细干粉自动灭火装置 用于接头井

施工监控系统

人员管理系统工作站 标准型

PC终端 标准型

制证设备（制作一体机） 标准型

人员信息采集装置 标准型