

三轴深孔钻DH-1300，台州亿熙自动化机械有限公司

产品名称	三轴深孔钻DH-1300，台州亿熙自动化机械有限公司
公司名称	台州亿熙自动化机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市黄岩区新前街道新塔村
联系电话	17887941960

产品详情

简要描述:此机适合加工中大型精密零件、模具顶针孔、热流道及运水孔等。

适合中、小型模具或零件加工，配备4个智能支撑架，使加工过程更流畅

加工孔径：2-38mm

X、Y、Z行程：1350 × 1000 × 1300mm

加工深度：1300mm

台面负重：11吨

数控深孔钻DH-1300参数表

机械规格	DH-600	DH-800	DH-1000	DH-1300
机械加工能力				
加工孔径 (mm)	2-25	2-25	2-30	2-38
加工深度(mm)	600	800	1000	1300
加工行程				
X轴工作台左右行程 (mm)	600	800	1000	1300
Y轴上下移动行程 (mm)	600	600	1000	1300
工作台				
尺寸(长 × 宽) (mm)	830 × 600	930 × 745	1160 × 900	1350 × 1000
负重 (ton)	5	7	9	11
加工速度及主轴				
主轴锥度	OZ25	OZ25	OZ25	OZ25
主轴转速(r.p.m)	6000(opt8000)	6000(opt8000)	6000(opt8000)	6000(opt8000)
钻孔加工进给速度(mm/min)	1-180	1-180	1-180	1-180

系统装置

系统	台湾系统/日本系统(选配)/德国系统(选配)			
智能式进刀支撑架	2	2	2	4
数量				
功率				
主轴马达 AC变频伺服 (kw)	5.5-7.5	5.5-7.5	7.5-11	7
X轴-工作台伺服马达(kw)	1	1	1.8	1
Y轴-上下移动伺服马达(kw)	1	1	1.8	2
Z轴-前后移动伺服马达(kw)	1	1	1.3	1
机床总功率(kw)	26	28	32	3
冷却系统				
油缸容量 (L)	630	630	630	6
切削油泵压力(Kgf/cm ²)	70	70	70	7
冷却液流量范围内(L/min)	67	67	67	6
排屑系统				
弹簧式/链板式	链板式	链板式	弹簧式	5
机床外观尺寸、重量				
机床尺寸(长 × 宽) (mm)	4240 × 3020	4500 × 3200	4780 × 3400	5
机床尺寸 (高) (mm)	2000	2100	2600	2
机床重量(ton)	6	7	9	1