

# 三轴深孔钻，DH-1000，台州亿熙自动化机械有限公司

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 三轴深孔钻，DH-1000，台州亿熙自动化机械有限公司 |
| 公司名称 | 台州亿熙自动化机械有限公司               |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 浙江省台州市黄岩区新前街道新塔村            |
| 联系电话 | 17887941960                 |

## 产品详情

简要描述:此机适合加工中小型精密零件、模具顶针孔、热流道及运水孔等，通用性强

数控深孔钻DH-1000参数表

| 机械规格             | DH-600                 | DH-800        | DH-1000       | D |
|------------------|------------------------|---------------|---------------|---|
| 机械加工能力           |                        |               |               |   |
| 加工孔径 (mm)        | 2-25                   | 2-25          | 2-30          | 2 |
| 加工深度(mm)         | 600                    | 800           | 1000          | 1 |
| 加工行程             |                        |               |               |   |
| X轴工作台左右行程 (mm)   | 600                    | 800           | 1000          | 1 |
| Y轴上下移动行程 (mm)    | 600                    | 600           | 1000          | 1 |
| 工作台              |                        |               |               |   |
| 尺寸(长 × 宽) (mm)   | 830 × 600              | 930 × 745     | 1160 × 900    | 1 |
| 负重 (ton)         | 5                      | 7             | 9             | 1 |
| 加工速度及主轴          |                        |               |               |   |
| 主轴锥度             | OZ25                   | OZ25          | OZ25          | C |
| 主轴转速(r.p.m)      | 6000(opt8000)          | 6000(opt8000) | 6000(opt8000) | 6 |
| 钻孔加工进给速度(mm/min) | 1-180                  | 1-180         | 1-180         | 1 |
| 系统装置             |                        |               |               |   |
| 系统               | 台湾系统/日本系统(选配)/德国系统(选配) |               |               |   |
| 智能式进刀支撑架         | 2                      | 2             | 2             | 4 |
| 数量               |                        |               |               |   |
| 功率               |                        |               |               |   |
| 主轴马达 AC变频伺服 (kw) | 5.5-7.5                | 5.5-7.5       | 7.5-11        | 7 |
| X轴-工作台伺服马达(kw)   | 1                      | 1             | 1.8           | 1 |
| Y轴-上下移动伺服马达(kw)  | 1                      | 1             | 1.8           | 2 |
| Z轴-前后移动伺服马达(kw)  | 1                      | 1             | 1.3           | 1 |
| 机床总功率(kw)        | 26                     | 28            | 32            | 3 |

**冷却系统**

油缸容量 (L)

630

630

630

6

切削油泵压力(Kgf/cm<sup>2</sup>)

70

70

70

7

冷却液流量范围内(L/min)

67

67

67

6

**排屑系统**

弹簧式/链板式

链板式

链板式

弹簧式

弹

机床外观尺寸、重量

机床尺寸(长 × 宽 ) (mm)

4240 × 3020

4500 × 3200

4780 × 3400

5

机床尺寸 ( 高 ) (mm)

2000

2100

2600

2

机床重量(ton)

6

7

9

1