

齐奥干燥设备 桉木单板烘干机 汕头单板烘干

产品名称	齐奥干燥设备 桉木单板烘干机 汕头单板烘干
公司名称	潍坊齐奥干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县城北工业园
联系电话	15244449666 15244449666

产品详情

木材烤房

高频真空干燥 木材烤房

近年来，“高频真空干燥”大热大火。该技术凭借着占地小、干燥速度快、对环境友好等优势被众多工厂采用，迅速崛起为木材干燥的一大新兴手段。正所谓尺有所短寸有所长，与传统的窑干相比，“高频真空干燥”也有着它的弊端，的便是较高的干燥成本。面对大批量木材干燥时，传统干燥窑会更加经济；而一些含水率较高的湿木也会增加高频真空干燥的成本。当前国内“高频真空干燥”经常出现的问题还有：高频连续工作、机器故障率较高；在加热高温状态下，真空度低，木材木芯易炭化；木材干燥均匀度差，常表现为部分干燥达标部分不达标；设备防腐能力差，致使设备寿命大大缩短。总而言之，作为新技术的高频真空干燥，固然有着自身的优点。但在新技术并未完全成熟的情况下，使用经济的传统干燥方法—窑干，也是一种不错的选择。

木材烘房

通电后的使用：

6、接上电源后，即可开启加热开关，干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。水浴振荡器恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”，调节温度设定旋钮至所需工作温度后，将“设定—测量”开关置于“测量”，此时箱内开始升温，绿灯亮（智能式或特殊要求，单板烘干设备，说明书另附）。

7、当温度升至所需工作温度时，调至绿灯熄灭，再作微调至绿灯复亮，汕头单板烘干，在此指示灯交替明灭处即为恒温点，此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。

8、干燥箱恒温时，电热恒温鼓风干燥箱应关闭高温开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响

恒温精度，工作温度小于150 时，只需一组加热器工作，应关闭高温开关。

9、温度达到后，可根据试验需要，作一定时间的恒温（W型可设定恒温工作时间），在此过程中，超级恒温水浴可由控温器自动控温而不需加入人工管理。

木材烘干箱：外壳采用型钢和进口彩钢瓦焊接而成，内壁采用高强度防腐铝板，内外板之间采用新型保温材料填充。室内由蒸发器、风机、炉体、散风管道、排潮装置和控制箱等组成。通往烘干箱的热风蒸汽与燃烧室完全隔离分开运行，因此被干物料不会出现变色、变形等现象。

干燥箱根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥箱和真空干燥箱两大类，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，桉木单板烘干机，汽车，光电，橡胶制品，模具，单板烘干机厂家，喷涂，印刷，航天及高等院校等行业。庞大的市场需求，使得干燥箱的品种多样化，产品的构造质量也不尽相同，为使人们更清晰地了解干燥箱，以一双慧眼去辨别干燥箱的质量。

齐奥干燥设备(图)-桉木单板烘干机-汕头单板烘干由潍坊齐奥干燥设备科技有限公司提供。潍坊齐奥干燥设备科技有限公司在干燥设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，齐奥干燥设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王义强。同时本公司还是从事山东果蔬烘干机，果蔬干燥机，水果蔬菜烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。