

RS709工业级网管型3千兆口+6百兆电导轨式以太网交换机

产品名称	RS709工业级网管型3千兆口+6百兆电导轨式以太网交换机
公司名称	上海罗杰康通信有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	18930814694

产品详情

RS709工业级网管型3千兆口+6百兆电导轨式以太网交换机

产品概述

RS709千兆网管型导轨式工业以太网交换机为灵活多变的工业应用需求，提供了一种高端工业以太网通信解决方案，突破了100M的主干网络通信瓶颈，使工业通信更加顺畅、更加可靠、更加快速，满足客户为提高附加值应用而不断创新的需求。RS709网管型千兆工业以太网交换机共有6个自适应百兆电口、3个千兆SFP口。支持DC12-48V双路冗余电源，并可选AC/DC110V和AC/DC220V供电。采用标准35MM卡规式安装，满足不同工业通信现场。百兆电口支持10/100Mbps自适应，全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应,3个千兆SFP接口可选单模双纤、多模双纤、单模单纤光模块，以及千兆RJ45电口接口模块。满足各种应用现场。

产品特点

支持3个千兆口+6个百兆电接口配置；支持指示灯状态显示；支持ROGERKANG私有环网技术（故障恢复时间小于20ms）；支持静态多播过滤技术，IGMP Snooping；支持广播风暴抑制及端口速率控制功能；支持工业级双电源输入备份；支持掉电状态继电器告警输出；支持VLAN、QoS、端口汇聚、端口镜像等网管功能；工业级宽温设计，无风扇导热设计。

技术参数

软件功能

交换功能

冗余技术

组播技术

安全技术

服务质量管理

IP管理

性能参数 技术参数

以太网标准

交换属性

优先级队列

VLAN数

VLAN ID

组播组数

MAC地址

背板带宽

包转发率

交换延迟

接口

千兆接口

百兆接口

调试口

电源端子

继电器告警端子

传输距离

双绞线

多模光纤

单模光纤

LED指示灯

前面板指示灯

电源指标

输入电压

整机功耗

过载保护

反接保护

冗余保护

工作环境

工作温度

存储温度

相对湿度

机械结构

外壳

安装

尺寸

行业标准

EMC

冲击
自由落体
震动
质保
保修期
认证