MQD1-8N/15N 电磁铁

产品名称	MQD1-8N/15N 电磁铁
公司名称	上海宫皇电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	种类:软磁性材料 电流特性:交流 品牌:宫皇
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼223室
联系电话	86 21 63516777 13816868111

产品详情

种类	软磁性材料	电流特性	交流
品牌	宫皇	型号	MQD1-(8N.15N.25N)/5131/5141/5151
用途	牵引	规格尺寸	**（mm）
工作电压	220/380（V）	初吸力	80/150/250（N）

mqd1系列电子式牵引电磁铁专为取代老式mq型牵引电磁铁而开发的电子节能型高新技术产品，具有与老产品安装方式和安装尺寸完全统一互换，结构新颖；强电流启动、微电流保持，永不烧线圈；操作频率高、无噪声污染、高效节能、动作灵敏、寿命长等优点，是mq型电磁铁的理想更新换代产品。mqd1-8n mqd1-8zmqd1-15n牵引电磁铁mqd1-25n牵引电磁铁mqd1-50n牵引电磁铁mqd1-80n牵引电磁铁

mq1系列牵引电磁铁

型号含义：	
安装尺寸：	

概述mq1系列牵引电磁铁适用于交流50hz，额定电压至380v的控制电路中，作为机械设备及自动化系统的各种操作机构的远距离控制用。线圈断电后无复位装置.主要技术参数

型号	mq1-0.7z	mq1-1.5n(5101)	mq1-3n(5111)	mq1-5n(5121)	mq1-8n(5131)	mq1-15n(5141)	mq1-25n(5151)	mq1-1.5z(6101)	mq1-3z(6111)	mq1-5z(6121)	mq1-8z(6131)
使用方法	推动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	推动式	推动式	推动式	推动式
额定吸力(n)	7	15	30	50	80	150	250	15	30	50	80
额定行程(mm)	10	20	25	25	25	30/50	30	20	25	25	25
额定电压(v)	36v、110v、220v、380v										
通电持续率(%)	60										

操作次数(次/h)		1200	600	600	600	600	300	600	600	600	60	600
总重量(kg)			1.10	1.50	3.0	4.0	9.0	15.6	1.17	1.7	3.7	4.7
衔铁重量(kg)			0.25	0.45	0.90	1.30	2.30	4.00	0.30	0.55	0.92	1.33
消耗功率	起动(va)		450	1000	1700	2200	10000	10000	450	1000	1700	2200
	吸持(va)		50	80	95	130	470	780	50	80	95	130
安装尺寸												