

车载7KW静音柴油发电机小体积

产品名称	车载7KW静音柴油发电机小体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 功率:7KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

车载7KW静音柴油发电机小体积 大泽动力发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。大泽动力发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定，调速性能好、排放低、可靠性高等优点，发动机维修期限过10000小时以上，得到市场的一致认可。

型 号： TO7900ET-J

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*75mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

启动前

- 1.1检查机油油位、冷却液液位、燃油油量。检查并排除发电机的“三漏”现象。
- 1.2检查电气线路连接是否可靠，是否存在破皮、短接等漏电、短路隐患；
- 1.3断路器合分闸手柄是否处于分闸状态。蓄电池电缆连接是否正确，可靠；
- 1.4检查清洁机组，冷却风扇周围不能有任何易动物品，排气系统周围不能有易燃物。
- 1.5如果机组次启动或较长时间停用后再次启动，应先手压油泵排尽燃油系统中的空气。

启动运行中

- 3.1机组启动后检查机油压力、冷却水温、频率、电压等机组运行参数是否正常，并再次检查机油油位是否在规定刻度范围内，若不足，则须及时添加；
- 3.2检查机组燃油、机油、冷却液、进排气系统是否存在泄漏现象，并及时处理；
- 3.3机组在额定转速下，空载运行5分钟左右，检查无异常做，忌合闸向负载供电。环境温度较低时，需要空载暖机，水温升至50~60 后再合闸带载，严禁过载；
- 3.4检查机组个连接处有无松动和异常震动现象，并及时处理。
- 3.5机组运行时须有专人值守，每15~30分钟记录一次运行参数及环境温度；
- 3.6连续运行时，每8小时检查一次机油油位；