

车载10KW静音柴油发电机

产品名称	车载10KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 功率:10KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

车载10KW静音柴油发电机 风冷柴油发电机组自动控制功能

(1) 自启动、自切换、柴油发电机组由孙工风冷式柴油发电机组和集中控制屏组成，可单机单屏、双机单屏或联网自动化控制。市电与柴油发电机组可自投入、自切换、延时(可调)启动，延时时间可任意设定。一机与二机切换时间为10s。

(2) 自动转换。主用发电机组启动失败或运行故障停机，另一台备用发电机组将自动启动，同时向主控站输出报警信号。

(3) 自动停机。市电恢复，负载将自动转换到市电供电，转换时间可事先调整设定，发电机组空载运行后自动停机。空载运行时间，使用者可事先设定。

(4) 自动保护。机组在运行供电期间，若出现下述故障之一，将会自动保护，发出报警信号，并自动控制停机，同时将负载转换到另一台发电机组供电。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19:1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1250*650*760mm

10kw小型柴油静音箱车载发电机组具有以下优点：

- 1、柴油发电机结构紧凑、性能稳定可靠
- 2、该机组油耗低、排放低、噪音低保护环境
- 3、机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器保证了柴油发电机组的正常运行
- 4、该机组抗磨耐用、操作简便

如果您需要种小型、易于使用、便于操作、经济和可靠的电源，请选大泽动力。