

胶带剥离强度测试仪

产品名称	胶带剥离强度测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三泉中石
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

胶带剥离强度测试仪

剥离强度是指粘贴在一起的材料，从接触面进行单位宽度剥离时所需要的大力。剥离时角度有90度或180度，单位为：牛顿/米（N/m）。它反映材料的粘结强度。如医用胶带，压敏胶带，安全膜、手机贴膜等。

济南三泉中石实验仪器生产的该剥离强度试验机，是一款适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试的电子剥离试验机。

该设备符合YY/T0148-2006《医用胶带通用要求》、GB/T2790，《胶粘剂180°剥离强度试验》，GB/T2791《胶粘剂T剥离强度试验》、GB2792《压敏胶粘带180°剥离强度测定》、GB4850《低速解卷强度测试》、GB7754《剪切强度试验》、GB8808《复合膜剥离强度试验》、ZBY28004《热封强度测定》、GB13022《薄膜拉伸试验》、GB7753《压敏胶粘带拉伸试验》等试验方法的要求。

技术参数

标准压辊 2000g ± 50 g

试验力 30N

试验力有效范围 2% ~ FS

试验力小读数值 0.001N

位移小读数值 0.01mm

测试精度 1级

速率范围 1 ~ 500mm/min无级调速

速度精度 $\pm 2\%$

试样宽度 $0 < L \leq 30\text{mm}$

外形尺寸 550 × 370 × 240 mm(长宽高)

工作温度 15 ~ -50

相对湿度 80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz