

二氯甘油灌装机-30公斤自动称重灌装机 30L液体分装机

产品名称	二氯甘油灌装机-30公斤自动称重灌装机 30L液体分装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆、鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送(可选)

Roller conveying (optional);

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, forfilling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

称重范围 Weighing range	罐桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
30kg	直径350 × 高度400(mm)	1g、2g、5g、10g	
40kg	Ac220V ± 10%50HZ		

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度	
×(0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟	
X(0.5)级	6-16罐/分钟	1600 × 1450	

. 主要功能： 系统采用PLC可编程控制器控制，光电开关定位，全自动操作；
级灌，整体工艺制作，杜绝滴漏，防飞溅；快速接头，拆洗方便；
灌快捷操作启动/急停、灌高度可调，适合各种包装桶进行灌装；
配置双球阀组及灌大、小、微量三段式灌装方式，使灌装准确快速；
净重/毛重、自动/手动灌装方式自由选择；
自动去皮，智能防呆，故障检测，设备信息即时显示，效能稳定；
灌装稳定性好、减少损耗、节约成本、提高作业效率及产品合格率。 操作流程：
人工将空桶放置空桶区、自动输送至灌装秤台上；
灌自动插入桶口，并将空桶自动去皮，系统打开球阀，采用三段式灌装；
灌装结束，灌自动提升至桶外，滴漏盘自动接至灌底部，灌装完成；0、
系统自动输送至暂存区，人工锁盖。 设备组成: 1.半自动高温沥青灌装机是由高温沥