

脱氧剂包装机-粘结砂浆包装机 抗裂砂浆包装机 干粉粘结剂包装机

产品名称	脱氧剂包装机-粘结砂浆包装机 抗裂砂浆包装机 干粉粘结剂包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口袋包装机采用螺旋给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，称量支架位置配有震动电机，包装过程中对物料进行加密、排气、震实解决了流动性差、含水量大的细粉及超细粉的包装问题。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。 技术特点： 1.

采用螺旋式给料方式，包装过程为物料加密排气，解决粉体物料阀口袋包装的问题。 1.

变频器无级调速控制给料，包装速度快，精度高。 2.

高精度称重传感器，外部净重式计量，称重精度高。 3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装

机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修

及应急处理，操作简单维护方便 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示

、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自

诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均

采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多个除

尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动

态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。 技术支持:

1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

线可根据用户场地设计 可选机型：标准型、防爆型、全不锈钢结构型。

本公司所售产品1年内保修，终身维护服务！

如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。

免费送货上门、安装、调试、醇醚等。上海广志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。

主要产品有：全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机，产品品质稳定，质保一年。

10升农灌装机 小桶灌装机发往河南，客户现在操作简单，方便，省去人工作业。可实现单人同时操作灌装及锁盖作业。产品特点1.本系统采用PLC可编程控制器制造，安全可靠2.灌装头，进出料管路采用快速接头，拆洗方便3.采用两段式自动灌装方式，准确度高4.当灌装头未插入桶内，触碰桶口时自动提 5.到达灌装目标值，灌装头自动关闭升起6.净重/毛重两种灌装方式自由选择7.灌装目标量自由设定，存储20组配方可调用，方便各种重量灌