

狗粮包装机-工厂生产不锈钢粉剂颗粒称重包装机

产品名称	狗粮包装机- 工厂生产不锈钢粉剂颗粒称重包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉粒敞口袋包装机采用垂直螺旋给料结构，给料速度分为快慢双速给料，变频器自动控制双速无级调速，保证了称量速度和精度。料仓内部带有机械搅拌结构，防止物料挂壁。底部称量部分带有震动功能，在包装过程有可将物料中的空气排出将物料震实。广泛应用于流动性一般的粉体物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1.采用垂直螺旋速给料，包装速度快。 2.体积小，占地面积小，摆放灵活，价格低。 3.高精度称重传感器，下部净重式计量。 4.与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 5.包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 6.称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 7.挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 8.电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持： 1.提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3.选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

防爆全自动灌装机,防爆200L灌装机---上海广志生产的防爆灌装机可适用于化工厂,防腐防爆的物料灌装;可根据客户要求选配不同类别的灌装方式,液体灌装方式有多种,可续需要提供物料名称,说明物料特性即可,我司工程师可根据物料特性给企业选配合适的防爆灌装机;GZM-200L液体防爆定量灌装机是一种用于化工,粮食,农药等行业中针对液体物料自动称量包装的设备。采用高精度之全电子式重量检出方式称重计量,以控制桶装原料之自动定量灌装充填作业,其自动化程度高,可以尽量避免物料溢出,*大程度地防止物料本身对环境的污染,从而对操作人员进行有效地劳动防护,同时系统能在潮湿,危险或其他不良环境中使用。上海广志生产的防爆灌装机可适用于化工厂,防腐防爆的物料灌装;可根据客户要求选配不同类别的灌装方式,液体灌装方式有多种,可续需要提供物料名称,说明物料特性即可,我司工程师可根据物料特性给企业选配合适的防爆灌装机