锚固剂包装机-干粉砂浆斜坡自动推袋包装机 上海广志生产厂家

产品名称	锚固剂包装机-干粉砂浆斜坡自动推袋包装机 上海广志生产厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B(注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备,它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高,包装精度高,包装速度可以调节,结构优越,液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松,对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理:

块状物料吨袋包装机采用双速皮带给料结构,升降净重式称重、高精度传感器的计量结构,给料速度分 为大中小三速给料,保证了称量的精度和速度。上袋后,包装机自动完成提升、称重、下降、松袋、脱 钩、输送等工作过程。此型包装机在包装物料时,为了防止包装袋无法正常装入额定的物料,在包装中 途可自动下降(次数可调),配合震动机构将物料震实后再自动提升继续完成包装(震动时间可调)。 适用于10mm-50mm的块状物料大袋包装。 技术特点: 升降式称量结构可实现墩袋功能,配合振动机构可包装松散度较高的物料。 高精度称重传感器,升降净重式计量,称重精度高。 3. 包装机控制系统采用PLC程序控 制,具有自动手动切换功能,正常操作时使用自动,手动方式用于调试检修及应急处理,操作简单维护 4. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表,具有重量累计显示、计数显示、班次累计 、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能:仪表配有多 种通讯接口,便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 升降式称量结构,可适应多种袋型及包装规格 6. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构, 密封良好,防护等级为IP65级,可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口,避免因包装 造成的周边工作环境污染。 7. 可选配触摸屏中文人机操作界面,实现动态显示、监控、 统计、故障输出等功能,并有帮助菜单,操作简单易懂。 技术支持: 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数:

包装能力 Capacity:	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level:	0.2%
包装规格 Packing Specifications:	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage:	380VAC 50HZ
电源功率 Power:	3KW
气源压力 Air Pressure:	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption:	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

货说明:1、工厂直销,整机出厂严格验收,品质。交货快速。2、整机尺寸可依据客户需求定制。3、颜色:本品均为实物拍摄,颜色可定制5、售后:整机一年质保,终身免费提供技术服务。6、全国物流发货200升大桶甲酸灌装机化工液体灌装设备厂家危险特性:可燃;其蒸气与空气可形成性混合物,遇明火、高热能引起燃烧。与强接触可发生化学反应 GZ-012235 上海广志包装机械清洗剂溶剂等化工液体防爆灌装机设备特点 全程自动化和生产线,包括灌装,上盖,贴标,喷墨自动完成生产速度快,操作简单,可以立刻提升生产效率 高可靠性设计,工作性能稳定,维护简单根据需要提供防爆型产品 根据场地条件和作业要求进行开发设计,满足个性化需求可以兼容不同尺寸的容器和盖子适用产品 20升到50升各种钢制方罐涂料,油墨,溶剂,固化剂等各种化学产品