

不锈钢对夹式蝶阀 临沂不锈钢蝶阀 科宁阀门

产品名称	不锈钢对夹式蝶阀 临沂不锈钢蝶阀 科宁阀门
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

产品详情

维护注意事项

日常检查：检查泄漏，异常噪音，振动等。

定期检查：应定期检查阀门等系统元件是否有泄漏、锈蚀和卡顿等现象，不锈钢蝶阀生产厂家，并对其维护、清洁除尘、去残渍等。

分解检查：阀门应定期进行一次分解检修，分解检修时要重新冲洗零件、清除异物、污渍和锈斑、更换损坏或磨损严重的垫片和填料、修正密封面，临沂不锈钢蝶阀，检修后阀门需重新进行水压试验，合格后方可重新使用。

气动蝶阀检查时若发现有流体外泄情形产生，未确认安全性之前，请勿以手接触或靠近气缸控制阀。

焊接式蝶阀是一种非密闭型蝶阀，不锈钢气动蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程中介质温度 300 公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。电动调节蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。连接方式主要有：法兰式和对夹式，是工业自动化控制领域中的重要执行单元。电动调节蝶阀安装要点两大分析：安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。蝶阀的结构长度和总体高度较小，开启和关闭速度较快，且具有良好的流体控制特性。蝶阀的结构原理适合于制作大口径阀门。当要求蝶阀作控制流量使用时，的是正确选择蝶阀的规格和类型，使之能恰当地、有效地工作。通常，在节流、调节控制与泥浆介质中，要求结构长度短、启闭速度快、低压截止(压差小)，推荐选用蝶阀。在双位调节、缩径的通道、低噪声、有气穴和汽化现象、向大气少量渗漏、具有磨蚀性介质时，可选用蝶阀。在特殊工况条件下节流调节，或要求密封严格、磨损严重、低温(深冷)等工况条件下。不锈钢对夹式蝶阀-临沂不锈钢蝶阀-科宁阀门(查看)由南京科宁阀门有限公司提供。南京科宁阀门有限公司在蝶阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科宁阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：常总。

