

ZU-H、WU-H、QU-H系列高压滤油器

产品名称	ZU-H、WU-H、QU-H系列高压滤油器
公司名称	武汉华德机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZU-H、WU-H、QU-H 材质:钢
公司地址	武汉市江汉区民主二街51-1号
联系电话	13907156535 13871277355

产品详情

型号	ZU-H、WU-H、QU-H	材质	钢					
			zu-h、wu-h、qu-h系列高压滤油器					
			性能用途					
<p>该系列滤油器安装在系统的压力管路上，用以清除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质，沥清质，炭渣质等，从而防止滤芯卡死，节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞等故障的发生。该滤油器过滤效果好，精度高，装有压差发讯装置，当滤芯堵塞到进出油口压差为0.35mpa时，即发出电讯号，此时应清洗或更换滤芯，以达到保护系统安全的目的。</p>								
型号说明								
技术参数								
1、纸质滤油器								
型号	滤芯型号	通径mm	公称流量l/m in	公称压力mpa	原始压力损失mpa	允许最大压力损失mpa	过滤精度 μm	发讯
电压v	电流a							
zu-h10x *	hx-10x	15	10	32	0.08	0.35	10、20、30、40	24
zu-h25x *	hx-25x	25	5					
zu-h40x *	hx-40x	20	40	0.1				
zu-h63x *	hx-63x	63	10.2					
zu-h100x *	hx-100x	25	100	12.7				
zu-h160x *	hx-160x	32	160	0.15	18.8			
zu-h250x *	hx-250x	40	250	23	法兰式			
zu-h400x *	hx-400x	50	400	0.2	34			
zu-h630x *	hx-63 x	53	630	44				

注：过滤介质为水—乙二醇时，滤油器、滤芯型号分别如：zu粹h-h100x；hx粹h-100x

2、高精度滤油器

型号	滤芯型号	口径mm	公称流量l/m in	公称压力mp a	原始压力损 失mpa	允许最大压 力损失mpa	过滤精度 μ m	发讯
电压v	电流a							
qu-h10x *	hx-10x q	15	10	32	0.08	0.35	3、5、10、20	24
qu-h25x *	hx-25x q	25	5					
qu-h40x *	hx-40x q	20	40	0.1				
qu-h63x *	hx-63x q	63	10.2					
qu-h100x *	hx-100x q	25	100	12.7				
qu-h160x *	hx-160x q	32	160	0.15	18.8			
qu-h250x *	hx-250x q	40	250	23	法兰式			
qu-h400x *	hx-400x q	50	400	0.2	34			
qu-h630x *	hx-63 x q	53	630	44				

注：(1) 外形及安装尺寸与纸质滤油器完全相同；(2) 过滤介质为水—乙二醇时，滤油器、滤芯型号书写变化同纸质滤油器

3、网式滤油器

型号	滤芯型号	口径mm	公称流量l/m in	公称压力mp a	原始压力损 失mpa	允许最大压 力损失mpa	过滤精度 μ m	发讯
电压v	电流a							
wu-h10x *	hxw-10x	15	10	32	0.05	0.35	80、100、180	24
wu-h25x *	hxw-25x	25	5					
wu-h40x *	hxw-40x	20	40					
wu-h63x *	hxw-63x	63	10.2					
wu-h100x *	hxw-100x	25	100	12.7				
wu-h160x *	hxw-160x	32	160	18.8				
wu-h250x *	hxw-250x	40	250	23	法兰式			
wu-h400x *	hxw-400x	50	400	34				
wu-h630x *	hxw-63 x	53	630	44				

注：(1) 外形及安装尺寸与纸质滤油器完全相同；(2) 过滤介质为水—乙二醇时，滤油器、滤芯型号书写变化同纸质滤油器

4、板式、倒置式滤油器

型号	口径mm	公称流量l/m in	过滤精度 μ m	公称压力mp a	原始压力损 失mpa	允许最大压 力损失mpa	发讯装置功 率	重量
z/qu-h10x b*	15	10	3510203040	32	0.08	0.35	24v/200ma	5.7
z/qu-h25x b*	25	7.0	hbx-25x					
z/qu-h40x b*	20	40	0.1	11.5	hbx-40x			
z/qu-h63x dl*	63	13.2	hbx-63x					

z/qu-h100x b*	25	100	15.0	hbx-100x		
z/qu-h160x b*	32	130	0.15	21.4	hbx-160x	
z/qu-h250x b*	40	250	25.7	hbx-250x		
z/qu-h400x b*	50	400	0.2	38.0	hbx-400x	
z/qu-h630x b*	630	42.3	hbx-630x			
z/qu-h10x dl*	15	10	0.08	8.5	hdx-10x	倒装管式
z/qu-h25x dl*	25	9.9	hdx-25x			
z/qu-h40x dl*	20	40	0.1	16.4	hdx-40x	
z/qu-h63x dl*	63	18.9	hdx-63x			
z/qu-h100x dl*	25	100	22.5	hdx-100x		
z/qu-h160x dl*	32	160	0.15	33.4	hdx-160x	
z/qu-h10x df*	15	10	0.08	8.6	hdx-10x	倒装法兰式
z/qu-h25x df*	25	10.0	hdx-25x			
z/qu-h40x df*	20	40	0.1	16.6	hdx-40x	
z/qu-h63x df*	63	19.2	hdx-63x			
z/qu-h100x df*	25	100	22.9	hdx-100x		
z/qu-h160x df*	32	160	0.15	34.0	hdx-160x	
z/qu-h250x df*	40	250	41.9	hdx-250x		
z/qu-h400x df*	50	400	0.2	57.6	hdx-400x	
z/qu-h630x df*	53	630	62.4	hdx-630x		

外形尺寸

1、管式、法兰式

1、管式(上图左)

型号	尺寸mm
h	h
zu-h10x *	188
zu-h25x *	278
zu-h40x *	240
zu-h63x *	308

zu-h100x *	379
zu-h160x *	420

注：2—m18x1.5和m22x1.5属特殊订货，现型号分别为zut-h10x 和zut-h25x

法兰式(上图右)

型号	尺寸mm
h	h
zu-h250x f*	504
zu-h400x f*	530
zu-h630x f*	632

2、连接法兰尺寸

型号	尺寸mm	法兰用o型圈	法
a	b	c	d
zu-h250x f*	100	30	18
zu-h400x f*	123	36	20
zu-h630x f*	142	42	22

3、板式

型号	尺寸mm
h	h1
z/qu-h10x b*	204
z/qu-h25x b*	294
z/qu-h40x b*	254
z/qu-h63x b*	321
z/qu-h100x b*	385
z/qu-h160x b*	427
z/qu-h250x b*	502
z/qu-h400x b*	543
z/qu-h630x b*	643

4、倒装管式

型号	尺寸mm
h	h
z/qu-u10x dl	198
z/qu-u25x dl	288
z/qu-u40x dl	247
z/qu-u63x dl	318
z/qu-h100x dl	377
z/qu-h160x dl	415

5、倒装法兰式

型号	尺寸mm
h	h1
z/qu-h63x df	315
z/qu-h100x df	377

z/qu-h160x df	415
z/qu-h250x df	485
z/qu-h400x df	532
z/qu-h630x df	632