

湛江云浮双锁甲级防盗门厂家 保密室门GB17565-2007

产品名称	湛江云浮双锁甲级防盗门厂家 保密室门GB17565-2007
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

保密室甲级防盗门、双锁防爆门：

可选配：带玻璃视口、带自动关门装置、非法入侵报警系统、外看内猫眼

型号规格：FAM-J，BQSM01型

检测依据、执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门通用技术条件。防盗安全门宜采用12个锁点，三方位多锁舌锁具，门框与门扇间的闭锁点数不少于12个。门框上打“甲”字钢印

深圳龙电兴业生产、销售的单人双锁甲级防盗门、枪弹库防爆门全部符合以上要求，有2021年度ZUI新的北京公&部检测报告，全国包验收！详询请找我司吴经理。

防盗门按防盗安全级别共分4级，分别为甲、乙、丙、丁四级从高到低，依次递减。执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565，2007技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤劣质防盗门劣质防盗门伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材

及材质(1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。(2) 钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示,按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。