硅胶O形圈78*2 橡胶

产品名称	硅胶O形圈78*2 橡胶
公司名称	厦门鑫成琳橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	厦门市思明区厦禾路508号之7
联系电话	18859212122 13850083797

产品详情

材质	橡胶	截面形状	O型
作用	固定密封	适用范围	汽车、轴承、泵、气缸、水管、化工管道
性质	耐腐蚀、耐高温	品牌	CHL
型号	78*2	厚度	2（mm）
内径	78（mm）	外径	82（mm）
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	使用温度	220（℃）
使用压力	1（MPa）		

本公司大量供应o型圈等各种密封件产品，价格优惠，质量可靠，欢迎新老客户来电咨询订购，我司将竭诚为您服务，谢谢！硅橡胶—>性能介绍： 硅橡胶（q） 为主链含有硅、氧原子的特种橡胶，其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐高温（最高300℃）又耐低温（最低－100℃），是目前最好抗低寒、耐高温橡胶；同时电绝缘性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高，化学惰性大。缺点是机械强度较低，耐油、耐溶剂和耐酸碱性差，较难硫化，价格较贵。使用温度：－60℃~＋250℃。三、产品用途 主要用于制作耐高低温制品（胶管、密封件等）、耐高温电线电缆绝缘层等，由于其无毒无味，还用于食品及医疗工业；具体代表产品有：硅橡胶o型圈、硅橡胶平垫圈、硅橡胶密封条、奶嘴、硅胶垫等。