

实验室恒温冷藏设备

产品名称	实验室恒温冷藏设备
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	65517.00/台
规格参数	温度:0-100度
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

北京福意电器有限公司成立于一九九九年，经过多年的努力拼搏，公司已发展成具有一定规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的企业，通过技术的创新发展和融合，企业建立了科学的质量管理体系，对产品的检验和服务以及相关的过程，进行严格的管理和控制，为客户提供的产品和售后服务，赢得了顾客的信赖；满足客户在产品质量控制和科学研究等各方面的需求

实验室恒温冷藏设备参数详情：

型号	容积（升）	温 范围	安全门锁	电压（V）	产品尺寸（长、宽、高）
FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V，50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		
FYL-YS-281L	281L				
FYL-YS-431L	431L				
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		
FYL-YS-1028L	1028L			126.5*68*183cm	
					126.5*68*215cm

性能特点介绍：1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。2.箱外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温、断电、传感器故障、电池电量低、温度、锁功能防止出现意外。5.优良温感，自动显示箱部温度，便于随时观察箱温度变化。6.制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7.门体中部使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。8.采用新型压缩机，运转

平衡，噪音低，使用寿命长。9.箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有脚轮和止动底角。10.产品配置双锁，可实现双人双管。

售后服务：

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、造影剂恒温箱。

实验室恒温冷藏设备

手术室须严格划分为限制区(无菌手术间)、半限制区(污染手术间)和非限制区。三区分隔开的设计有二：一为将限制区与半限制区分设在不同楼层的两部分，这种设计可彻底进行卫生学隔离，但需二套设施，增加工作人员，管理不便；二为在同一楼层的不同段设限制区和非限制区，中间由半限制区过渡，设备共用，这种设计管理较方便。